



PRODUCT INFORMATION

Reference	KA-5028
Type	Ceramic heater
Power (W)	1500

- With oscillating setting
- 2 heating and one cooling setting with fan
- Temperature setting 750/1500W
- Tip over safety switch - overheat protection

EAN code	8713016050281
EAN code collo	8713016650283
stat nr.	85162910
dim. giftbox (mm)	160 x 210 x 280
gross weight (kg)	2.5
pcs./carton	6
Dim. export carton (mm)	475 x 585 x 335
pcs./pallet	96
hi-ti pallet	1 x 16
GW/NW export carton (kg)	15 /
20 container	2820
40 container	5796

230V
1500W RoHS
2002/95/EC



PRODUCT INFORMATIE

Referentie	KA-5028
Type	Keramische kachel oscillerend
Vermogen (W)	1500

- Keramische kachel
- Temperatuur instelbaar - 750/1500W
- Oscillerend
- 2 hitte- en een koelstand met ventilator
- Oververhittingsbeveiliging
- Omvalbeveiliging

EAN code	8713016050281
EAN code omdoos	8713016650283
stat nr.	85162910
maat verpakking (mm)	160 x 210 x 280
bruto gewicht (kg)	2.5
aantal / omdoos	6
maat omdoos (mm)	475 x 585 x 335
aantal / pallet	96
hi-ti pallet	1 x 16
bruto/netto gewicht omdoos (kg)	15 /
20 container	2820
40 container	5796

1500W 230V 50Hz



RoHS
2002/95/EC



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Reference	KA-5028
Type	Chauffage
Puissance (W)	1500

- Oscillant
- 2 chauffage- et 1 position de refroidissement
- Temperature réglable 750/1500W
- Sécurité bascule et surchauffe

code EAN	8713016050281
EAN suremballage	8713016650283
code fiscal.	85162910
dimension emballage (mm)	160 x 210 x 280
poids brute (kg)	2.5
colisage	6
dimension suremballage (mm)	475 x 585 x 335
pièce / palette	96
hauteur x couche	1 x 16
poids brute/net suremballage (kg)	15 /
20 container	2820
40 container	5796

1500W 230V 50Hz



RoHS
2002/95/EC



PRODUKT INFORMATION

Referenz	KA-5028
Type	Keramischer Heizung
Leistung (W)	1500

- Oszillierend
- 2 Wärme- und 1 Kühlposition mit Ventilator
- Temperatur einstellbar 750/1500W
- Umstossicherung-Überhitzungssicherung

EAN-Nummer	8713016050281
EAN-Nummer Umverpackung	8713016650283
Statistischer Nummer	85162910
Abm. Verkaufs Verpackung (mm)	160 x 210 x 280
Brutto Gewicht (kg)	2.5
Anzahl/ Verpackungseinheit	6
Abm. Umverpackung (mm)	475 x 585 x 335
Anzahl/Palette	96
Höhe-Tiefe Palette	1 x 16
BG/NG Umverpackung (kg)	15 /
20 Container	2820
40 Container	5796

1500W 230V 50Hz

