

Rebel™ EM 215ic

Svejs alt, overalt



Rebel™ serie svejsemaskiner har 120/230 V fleksibilitet og nogle af de mest innovative svejseteknologier der kan fås. Rebel er et gennembrud i design inspireret af professionelle svejsere, og er en komplet pakke for svejsning med både massiv- og rørtråd i sort stål, aluminium, rustfrit stål.

- Eksklusiv sMIG ("smart MIG") -funktionen lærer kontinuerligt og tilpasses til operatørens svejseteknik for at give en stabil lysbue og gentagne, perfekte, svejsninger; øger produktiviteten for den erfarne svejser og reducerer træningstiden for nybegyndere.
- Digitalt panel der er nemt at bruge og hurtigt at indstille. Den lyse skærm gør det nemt at læse i direkte sollys og på afstand.
- Unik 5-grebs sikkerhedsbøjle, stålkonstruktion i en let og transportabel enhed; 3-års garanti for hele pakken.
- Den ergonomiske svejsebrænder MXL™ 200 der leveres med maskinen er ideel for massive tråde. Til rørtråde anbefaler ESAB den robuste PSF™ 305.
- Rebel EM 215ic leveres komplet og klar til svejsning. Inkluderet i leveringsomfang:

Industri

- Let fremstilling
- Reparation og vedligeholdelse
- Bilkarosserier
- Biler
- Mekaniske entreprenører
- Byggeri
- Landbrugsmaskiner
- VVS
- Uddannelsesinstitutioner

- MXL™ 200 svejsebrænder 3 m
- Returkabel med klemme 3 m
- Gasslange med lynkobling 4,5 m
- Kontaktdyse og trådrulle (V-spor) til 0,6 mm – 1,0 mm tråd
- Netledning med stik 3 m
- OK AristoRod™ 12.50 massiv tråd 0,8 mm, 200 mm spole

Besøg esab.com for mere information.

Rebel™ EM 215ic

Specifikationer	
Primær spænding	120/230 V vekselstrøm
Forsyningsspændingsområde	90 – 270 V vekselstrøm
Antal faser	1
Netfrekvens	50/60 Hz
Strømskik	230 V, Schuko 16 A stik
Nominel kVA	4,5 kVA (120 V), 7 kVA (230 V)
Strømkabel	3 m 3x2,5 mm ² H07RN-F
Maksimal udgang	240 A
MIG-svejsning udgang 25% intermittens 20% intermittens	205 A/24,3 V (230 V) 130 A/20,5 V (120 V)
Strøminterval	5 – 150 A (120 V), 5 – 240 A (230 V)
MIG-svejsning spændingsområde	10 – 26 V
Hastighed for fremføring af tråd	1,5 – 12,1 m/min
Nominel OCV Volt/jævnstrøm	68 V
Maksimal pladetykkelse	9,5 mm
Tråddiameter interval: Ulegeret stål Rustfrit stål Aluminium Rørtråd	0,6 – 1,0 mm 0,8 – 1,0 mm 0,8 – 1,2 mm 0,8 – 1,2 mm
Størrelse af trådspole	100 mm, 200 mm
Godkendelser	CSA: E60974-1-00 CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 og 13. RoHS
Beskyttelsesklasse	IP23S
Dimensioner, L x B x H	584 x 229 x 406 mm
Vægt	18,2 kg

Rebel™ EM 215ic

Bestillingsinformation

Rebel™ EM 215ic for MIG	0700300986
-------------------------	------------

Rebel EM 215ic er klar til svejsning ved leveringen med ESAB MXL 200 MIG-brænder, returkabelkit, 200 mm spole OK Aristorod 12.50 0,8 mm tråd, 4,5 m gasslange med lynkobling, kontaktdyser og trådjul (V-spor) for 0,6 – 1,0 mm tråde.

Valgmuligheder og tilbehør

PSF™ 305 3 m (for FCW 1,2 mm)	0458401880
2-Hjulet vogn	0459366887

Slid og reservedele

Svanehals	0700200051
Dysefjeder	0700200078
Kontaktdyse M6 til 0,6 mm tråd	0700200063
Kontaktdyse M6 til 0,8 mm tråd	0700200064
Kontaktdyse M6 til 0,9 mm tråd	0700200065
Kontaktdyse M6 til 1,0 mm tråd	0700200066
Kontaktdyse M6 til 1,2 mm tråd (til PSF™ 305)	0468500008
Standard gasdyse	0700200054
Lige gasdyse	0700200057
Konisk gasdyse	0700200060
Gasdyse til tråd uden gas	0700200105
Trådliner 3 m til 0,6 til 0,8 mm tråd	0700200085
Trådliner 3 m til 0,9 til 1,2 mm tråd	0700200087
Trådrulle til 0,6 og 0,8 rørtråd, sort og rustfri tråd	0367556001
Trådrulle til 0,8 til 1,0 rørtråd, sort og rustfri tråd	0367556002
Trådrulle til 1,0 og 1,2 rørtråd, sort og rustfri tråd	0367556003

Slid og reservedele til aluminium

PTFE-liner 3 m for 0,8 til 1,2 mm aluminiumstråd (MXL™ 200)	0700200091
PTFE-liner 3 m for 1,2 mm aluminiumstråd (PSF™ 305)	0366550886
Trådrulle til 1,0 og 1,2 aluminiumstråd, U-rillet	0367556004

Rebel™ EM 215ic



ESAB / esab.com

