

# Sikkerhedsdatablad

## Terpentin

### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Udarbejdsdato: 12-09-2007 Udarbejdet den: 09-07-2009 / TF Erstatter den: Ny	Leverandør: <b>Nordisk Farve- &amp; Lakfabrik A/S</b> <b>Joachim Wellers Vej 27</b> <b>7500 Holstebro</b> <b>Tlf.: +45 96105080 Fax:</b>
<b>Anvendelse:</b>	

### 2. Fareidentifikation

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
---

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
	Naphtha (Råolie) Hydroafsvovlet Tung	Xn;R65,R66,R48-20	98-100	
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>				

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Indtagelse</b> Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge/ambulance.
<b>Hud</b> Fjern straks forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med flydende sæbe og vand.
<b>Øjne</b> Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 10 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.
<b>Forbrænding</b> Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.
<b>Øvrige oplysninger</b> Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

### 5. Brandbekæmpelse

Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved brand dannes farlige røggasser.
--

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak. Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
---

Udarbejdet den: 09-07-2009/TF  
Erstatter den: Ny

**Terpentin**

## 7. Håndtering og opbevaring

### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.  
Rygning og brug af åben ild forbudt.

### Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.  
Bør opbevares i tættillukket originalemballage.  
Opbevares frostfrit.

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis effektiv ventilation ikke er mulig, bruges egnet åndedrætsværn - i henhold til kodenumeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kodenumererede produkter).

### Åndedrætsværn

Brug åndedrætsværn med filter A

### Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af butylgummi  
Brug særligt arbejdstøj.

### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier

### Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.; Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Farveløs	Viskositet: Flydende
Lugt: Karakteristisk	VOC g/ltr: 800-840
Massefylde (g/ml): 0,80-0,84	VOC W/W%: 100

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.  
Reagerer med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.  
Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og farlige luftarter kan dannes.

Udarbejdet den: 09-07-2009/TF  
Erstatter den: Ny

**Terpentin**

## 11. Toksikologiske oplysninger

### **Akut**

#### **Indånding**

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt. bevidstløshed.

#### **Indtagelse**

Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved opkastning.  
Indtagelse af større mængder kan give ubehag.

#### **Hudkontakt**

Affedter og udtørre huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.  
Kan optages gennem huden og give symptomer som svimmelhed og hovedpine.

#### **Øjenkontakt**

Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

### **Langtidsvirkninger**

#### **Risiko for skader på nervesystem**

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

## 12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

## 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.

Tomme emballager med kun en hærde film af produktet er ikke-farligt affald.

Kommunekemis affaldsgruppe: H

Affaldsfraktion: 03.21

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

## 14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

**ADR:** UN ; ; ; ;


**IMDG:** UN ; ; ;

Klassificeringskode: Fareseddel ADR: Farenummer:

Flammepunkt: °C Fareseddel IMDG: IMDG EmS.:

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: Ingen. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 0 l/kg.

## 15. Oplysninger om regulering



Sundhedsskadelig

**Farebetegnelse:** Sundhedsskadelig

**Faresymboler:** Xn

### R-sætninger

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. (R48/20)

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. (R65)

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. (R66)

### S-sætninger

Undgå indånding af dampe og aerosoltåger. (S23)

Undgå kontakt med huden. (S24)

Må kun bruges på steder med god ventilation. (S51)

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S62)

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke tømmes i kloakfløb. (S29)

### Anden mærkning

**Kodenummer:** 3-1 (1993) Maltal 1200

### Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

### Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

### Kemikaliesikkerhedsvurdering

## 16. Andre oplysninger

### Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

### Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R20 Farlig ved indånding.

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R48 Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

### Der er foretaget ændringer i følgende punkter

Dette sikkerhedsdatablad er i forhold til seneste revision ændret i punkterne:

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.