

Extrarens

DANSK PRODUCENT
PROFESSIONEL KVALITET



EFFEKTIVT INDUSTRIELT GRUNDRENGØRINGSMIDDEL

ANVENDELSE Til rengøring og affedtning af gulve, inventar, vægge, loft, fliser, vindueskarme, træ- og plasthavemøbler, havemaskiner, sejlbåde og overflader inden maling.

BRUGSANVISNING Produktet påføres med kost, børste, højtryksenner eller gulvmaskine – lad blandingen reagere på overfladen 2-10 minutter – skyl/afvask med rent vand.

Fare!



DOSERING Grov: 5 ml/ltr. vand. Alm.: 2,5 ml/ltr. vand.
Højtryksenning: 2 ml/ltr. vand.

INDEHOLDER Natriummetasilicat, Alkoholetoxylat, Hexyl-glucosid.

pH-VÆRDI 12,9 i koncentrat. 10,9 i brugsopløsning.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer.

UFI ECXS-VIGF-U00T-J5F2

PR NR. 346088.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

UN NR. 1760



Made in Denmark

JYSK KEMI SERVICE A/S
Gl. Struervej 50
7500 Holstebro
Tlf. 9740 3133
info@jyskkemi.dk
www.jyskkemi.dk