

AROMATFRIT AFFEDTNINGS- OG RENGØRINGSMIDDEL.

ANVENDELSE

TRYKKERIER Til fjernelse af trykfarve på gummivalser påføres produktet med sprøjtesystem. Når farven er løsnat og bortskrabet påføres lidt vand og valsen kan eftertørres med papir eller klud.

AFFEDTNING Anvendes til fjernelse af olie og tjære. Velegnet til rengøring af motor- og maskindele. Kan desuden bruges til afvoksning af biler. Efter rengøring efterskylles med koldt vand eller tørres med papir eller klud.

DOSERING Anvendes koncentreret.

Varenr.
205

Fare



INDEHOLDER Alifatiske kulbrinter.

MAL-kode (1993): 00-1

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

Må ikke komme i kloak.

PR NR. 559913.

UFI R4ST-Q1JJ-R008-OK8E

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Opbevares under lås.



Made in Denmark

JYSK KEMI SERVICE A/S

Gl. Struervej 50
7500 Holstebro
Tlf. 9740 3133
info@jyskkemi.dk
www.jyskkemi.dk