

Metalrens Flydende

DANSK PRODUCENT
PROFESSIONEL KVALITET

Varenr.
213

LAVTSKUMMENDE ALKALISK METALAFFEDTNINGSMIDDEL MED KORROSIONSIHIBITOR BRUGSANVISNING

5% Metalrens blandes i 40-50° C varmt vand. Vandtemperaturen bør ikke overstige 50° C.

EFTERDOSERING:

1 ltr. Metalrens pr. 3 ltr. separeret olie. Ved ekstra påfyldning af vand doseres Metalrens 5%.

Vedligeholdelse af rensesbade: Olie og snavs bortsepareres regelmæssigt.

Efter olieseparering og filtrering neutralisering til pH 7-9 (evt. med saltsyre).



Fare!



INDEHOLDER Natriumhydroxid, Natriummetasilicat pentahydrat.
pH-VÆRDI 14 i koncentrat.
PR NR. 849478.
UFI ATYV-M1R4-S005-6PF1

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. **VED KONTAKT MED HUDEN** (eller håret): Tilsudsedt tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand. **VED KONTAKT MED ØJNENE:** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN/læge.

UN NR. 1760



Made in Denmark

JYSK KEMI SERVICE A/S

Gl. Struervej 50
7500 Holstebro
Tlf. 9740 3133
info@jyskkemi.dk
www.jyskkemi.dk