

Overfladeafspritning 75%

TIL AFSPRITNING AF OVERFLADER

ANVENDELSE Til aftørring af overflader efter rengøring.

DOSERING Klar til brug. Produktet påføres rene og glatte overflader og skal virke til overfladen er tør.

Varenr.
238

INGREDIENTS (INCI): Ethanol, Aqua, Isopropyl Alcohol.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Aktivstoffer: Ethanol (725,4 g/kg) og propan-2-ol (20,0 g/kg).


PR NR. 4274499.

UFI KEW3-Y29K-G00D-W48A

HOLDBARHED 24 måneder fra produktionsdato.

Meget brandfarlig væske og damp. Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indholdet/ beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

UN 1987



JYSK KEMI SERVICE A/S
Gl. Struervej 50
DK-7500 Holstebro
Tlf. +45 9740 3133
info@jyskkemi.dk
www.jyskkemi.dk