

Cement- og betonfjerner

DANSK PRODUCENT
PROFESSIONEL KVALITET

TYKTFLYDENDE MIDDEL TIL FJERNELSE AF CEMENT OG BETON

ANVENDELSE Til fjernelse af cement og beton fra de fleste overflader. Er effektiv til afrensning på maskiner, værktøj og betonbiler.

BRUGSANVISNING Underlaget bør være tørt. Lad produktet virke, indtil der er efterladt et hvidt lag, og skyl efter, gerne med højtryksrensere. Om nødvendigt gentages behandlingen.

DOSERING Anvendes koncentreret.

Må ikke bruges på marmor og andre kalkholdige produkter.

Varenr.
336

Fare!



INDEHOLDER 19% Orthophosphorsyre og glycolsyre.
pH-VÆRDI 0,5 i koncentrat.
Må IKKE anvendes sammen med klorholdige produkter.

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsudsæt tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

UN NR. 1760



Made in Denmark

JYSK KEMI SERVICE A/S
Gl. Struervej 50
7500 Holstebro
Tlf. 9740 3133
info@jyskkemi.dk
www.jyskkemi.dk