

Maskinopvask til aluminium

DANSK PRODUCENT
PROFESSIONEL KVALITET



Varenr.
816


FLYDENDE MASKINOPVASKEMIDDEL TIL ALUMINIUM

ANVENDELSE Til opvaskemaskiner og kassevaskere.

BRUGSANVISNING Produktet doseres gennem automatisk doseringsanlæg og kan anvendes i alle typer opvaskemaskiner. Kan anvendes til såvel hårdt som blødt vand.

DOSERING 2,5-3,0 g/ltr. vand ved blødgøringsanlæg ellers iflg. doseringsskema.

Fare!



INDEHOLDER Natriummetasilicat og Natriumhydroxid.

pH-VÆRDI 13,5 i koncentrat, 9 i 0,3% opløsning.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer.

PR NR. 1469311.

UFI YTY8-N79U-U00M-XSUC

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

UN NR. 1760



Made in Denmark

JYSK KEMI SERVICE A/S

Gl. Struervej 50

7500 Holstebro

Tlf. 9740 3133

info@jyskkemi.dk

www.jyskkemi.dk