

Kvik

DANSK PRODUCENT
PROFESSIONEL KVALITET



Varenr.
825-1

IBLØDSÆTNINGSPRODUKT

ANVENDELSE Til iblødsætning af kaffe- og tekander, beholdere, kedler og porcelæn.

BRUGSANVISNING Tilsæt kanden eller beholderen 20 ml Kvik pr. ltr. varmt, gerne kogende, vand. Lad det virke 10-30 min. Brug evt. børste i svære tilfælde. Skyl derefter grundigt med vand.



Fare!

DOSERING 20 ml pr. ltr. vand.

INDEHOLDER Dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid.

PR NR: 4507133

UFI T3GC-57H4-H001-919E

Kan forstærke brand, brandnærende. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenskade. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN/læge.

UN NR. 3378



JYSK KEMI SERVICE A/S

Gl. Struervej 50

7500 Holstebro

Tlf. 9740 3133

info@jyskkemi.dk

www.jyskkemi.dk