

Øko Maskinopvask Multi

DANSK PRODUCENT
PROFESSIONEL KVALITET



Varenr.
967

FLYDENDE MASKINOPVASKEMIDDEL

ANVENDELSE Er velegnet til både blødt og hårdt vand til opvaskemaskiner med automatisk doseringsanlæg. Er velegnet til opvask af stærkt tilsmudsede emner. Glas og rustfrit stål vil få en blank overflade.

DOSERING 1-3 g/ltr. vand. Alt efter besmudsningsgrad og vandkvalitet.

Bør ikke anvendes til emner af aluminium.

INDEHOLDER Natriummetasilicat, EDTA og natriumhydroxid.

pH-VÆRDI 14 i koncentrat.

Må kun opbevares i originalemballage.

PR-NR. 4395522

UFI 47TM-98Q6-S00C-EMOJ



Fare!



Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. **VED KONTAKT MED ØJNENE:** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. **VED KONTAKT MED HUDEN** (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

UN NR. 1760



JYSK KEMI SERVICE A/S
Gl. Struervej 50
7500 Holstebro
Tlf. 9740 3133
info@jyskkemi.dk
www.jyskkemi.dk