

Metalrens

Flydende



- Vandbaseret affedtningsmiddel med korrosionsinhibitor til affedning af metalemner ved spuling eller i affedtningskar.
- Er specielt fremstillet til lave temperaturer, ca. 40-50° C, ved en dosering på min. **50 ml/ltr.** Det lave energiforbrug vil give en besparelse på mindst 25.000 kr. pr. år ved en 1000 liters tank. **Metalrens** vil ikke give skumproblemer. Ved brug til aluminium må temperaturen ikke overstige 50° C.
- Indeholder ingen organiske opløsningsmidler og vil derfor forbedre såvel det ydre miljø som arbejdsmiljøet.
- Rustbeskytter i en periode efter affedningen, afhængig af luftfugtigheden.
- Gør emnerne hydrofile, hvilket indebærer, at metaldelene er lette at male eller behandle.
- Kan doseres automatisk.
- Skiftes efter behov.
- Vedligeholdelse af rensesbadet: Olie og snavs bortsepareres regelmæssigt. Efter olie separering og filtrering neutralisering til pH 7-9. Dette kan gøres ved at tilsætte lidt saltsyre. Efterdosering: 1 ltr. Metalrens pr. 3 ltr. separeret olie. Ved ekstra påfyldning af vand doseres Metalrens med 5%.

OBS!! Den anførte metode skal indgå i de kommunale miljøgodkendelser i forbindelse med udledning til offentlige kloaksystemer.

Produktfakta: Se venligst sikkerhedsdatablad.

Jysk Kemi Service A/S er miljøcertificeret af

