

Brun sæbe

Flydende

- Er et dagligt rengøringsmiddel til alle gulve og inventar.
- Er velegnet til vask af trægulve, vægge, malede og lakerede træværk, klinker, ovne m.m.
- Leveres i karton à 3x5 liter samt i 200 liters tromler.

Dosering: 5-10 ml/ltr. Tilsæt først sæbe, derefter vand.

Produktfakta: Se venligst sikkerhedsdatabladet.

Jysk Kemi Service A/S er miljøcertificeret af



2 FAREIDENTIFIKATION	
Klassificering:	Ingen.
For mennesker:	Kan virke irriterende ved øjen- og hudkontakt. Se også pkt. 11.
For miljø:	Ingen oplysninger. Se også pkt. 12.

3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER				
Indeholder:		Symbol	R-sætninger	EINECS nr.
<1%:	Parfume:			
	Citral	Xi	38, 43	226-394-6
	Limonene	Xi, N	10, 38, 43, 50/53	
	227-813-5			
<1%:	Konserveringsmiddel	Xn	22, 41	-

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER	
Indånding:	Intet særligt.
Hud:	Vask med vand.
Øjne:	Skyl grundigt med vand. Søg læge ved fortsat ubehag.
Indtagelse:	Drik straks rigelige mængder af vand eller mælk. Søg læge og

5 BRANDBEKÆMPELSE	
Produktet kan ikke brænde. Alle slukningsmidler er egnede.	

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD	
Spild opsuges med et absorberende materiale f.eks. sand eller kattegrus. Rester kan skylles bort med vand. Vask området med rent vand.	

7 HÅNDTERING OG OPBEVARING	
Produktet bør opbevares i originalemballage og utilgængeligt for børn. Holdbarhed: 2 år.	

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER	
Anvend egnede beskyttelseshandsker (f.eks. gummi- eller vinylhandsker, gennem-brudstiden er over 8 timer) under arbejdet. Ved risiko for stænk anbefales brug af beskyttelsesbriller.	
GV:	Indeholder ikke stoffer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste

9 FYSISK-KEMISKE EGENSKABER	
Udseende	: Klar gul væske
Lugt	: Svag
pH-værdi: Koncentreret	: 9,4
I brugsopløsninger	: 1%: 9,3
Kogepunkt	: Ca. 100° C
Relativ vægtfylde	: 1,01 kg/ltr.
Opløselighed	: Fuldstændig opløselig i vand
Viskositet	: -
Ledningsevne	: -

10 STABILITET OG REAKTIVITET	
Stabil under normale omstændigheder.	

13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE	
Ingen specielle forskrifter.	
Emballage:	Kan genanvendes eller sendes til forbrænding

14 TRANSPORTOPLYSNINGER	
Intet særligt. Produktet er ikke farligt gods.	

15 OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING	
Indeholder:	-
Mærkning:	Ingen
R-sætninger:	-
S-sætninger:	-
Anvendelsesbegrænsninger:	Ingen særlige.
Kemikaliesikkerhedsvurdering:	Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
MAL-kode:	Produktet er ikke omfattet af Arbejdstilsynets

16 ANDRE OPLYSNINGER	
Dosering:	5 – 10 ml/ltr.
Emballage:	5 liters plastdunke samt 200 liters plasttromler.
R-sætninger:	R10: Brandfarlig.
(Under pkt. 3)	R22: Farlig ved indtagelse.
	R38: Irriterer huden.
	R41: Risiko for alvorlig øjenskade.
	R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
	R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Ændret i pkt.:	3.
Udarbejdet på grundlag af leverandørbrugsanvisninger og tilgængelig litteratur. Produktet skal ikke klassificeres jævnfør følgende bekendtgørelser: Bek. nr. 329/2002, med ændringer: Klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring.	