

Fliseimprægnering

Effektiv beskyttelse af udvendig flisebelægning

Fliseimprægnering fra Jysk Kemi Service er specielt udviklet til imprægnering af cement, belægningssten, betonoverflader samt teglsten m.m.

Fliseimprægnering trænger dybt ned i overfladen og frisker overfladen op. Samtidig opbygges en "overflade", som vil hæmme nye aflejringer af smuds og snavs.

Fliseimprægnering giver fliserne en forsegling og er effektiv mod vandindtrængning og algebelægninger.

FLOT NYT UDSEENDE PÅ FLISERNE

Skidt og uønskede belægninger forsvinder let, når der startes med Fliserens. Fej og skyl fliserne grundigt, så alt løst snavs er fjernet. Fordel den opblandede fliserens med en sprøjte og skrub det godt ind i overfladen med en kost. Lad det herefter arbejde i min. 10-15 min. Derefter skrubbes grundigt med en stiv kost, og efter afskylning er fliserne rene for opløst snavs og fliserens, og ser godt ud igen.

DOSERING

Anvendes ufortyndet, og skal påføres rengjorte og tørre overflader. Kan med fordel påføres af flere omgange.

5 ltr. Jysk Kemi Service Fliseimprægnering rækker til 30-40 m², alt afhængig af, hvor meget fliserne suger.

Produktfakta: Se venligst sikkerhedsdatabladet.

Jysk Kemi Service A/S er miljøcertificeret af

