

Den gode kemi – vi udvikler konceptet



Gulvpolish Extra

Metalliseret og polérfri

- Kan bruges på alle gulve, der tåler vand.
- Anvendes til behandling af plast-, linoleums-, sten- og terrazzogulve med kraftigt slid, f.eks. korridorer, trappeopgange og entreer.
- Holder mindst 1 år ved normal sliddage. Afhængig af gulvets porøsitet rækker **Gulvpolish Extra** op til ca. 50 m²/litr. pr. lag. Alt efter sliddage anbefales 2-4 lag.
- Bruges ved at lægge polishen ud på det rengjorte gulv med en ren fladmoppe eller en klud i 2-4 strøg alt efter sliddage. Fladerne skal tørre godt mellem hvert strøg.
- Skal opbevares frostfrit ved 5-35° C.
- Kan fjernes med produktet **Polishfjerner**.

Brugsanvisning: Inden gulvet påføres polishen afrenses grundigt med f.eks. **Extrarens**. Det er dernæst vigtigt, at gulvet neutraliseres, f.eks. med en opløsning af eddikesyre.

Der kan rekvireres brugsanvisning.

Produktfakta: Se venligst sikkerhedsdatablad.

Jysk Kemi Service A/S er miljøcertificeret af

