



Metalrens

- Vandbaseret affedtningsmiddel med korrosionsinhibitor til affedtning af metalemner ved spuling eller i affedtningskar.
- Er specielt fremstillet til meget lave temperaturer, ca. 40-50° C, ved en dosering på **10-50 ml/ltr.** Det lave energiforbrug vil give en besparelse på mindst 25.000 kr. pr. år ved en 1000 liters tank. **Metalrens** vil ikke give skumproblemer. Ved brug til aluminium må temperaturen ikke overstige 60° C.
- Indeholder ingen organiske opløsningsmidler og vil derfor forbedre såvel det ydre miljø som arbejdsmiljøet.
- Rustbeskytter i en periode efter affedtningen, afhængig af luftfugtigheden.
- Gør emnerne hydrofile, hvilket indebærer, at metaldelene er lette at male eller behandle.
- Omrøres langsomt i 40-50° C varmt vand og påfyldes derefter karret.
- Skiftes efter behov. Ved bortskaffelse fjernes olie samt faste partikler, og **Metalrens** kan derefter udledes i kloak. Dog skal man sørge for at **pH-værdien ligger mellem 6,5 og 9,5**. Dette kan gøres ved at tilsætte lidt saltsyre.
- OBS!! Den anførte metode skal indgå i de kommunale miljøgodkendelser i forbindelse med udledning til offentlige kloaksystemer.

Produktfakta: Se venligst sikkerhedsdatablad.

Jysk Kemi Service A/S er miljøcertificeret af

