

GODKENDELSESINDEHAVER:


JAFO AB
Höstbruksvegen 15
SE-227 21 Lund
Telefon: +46 4633 3900
Telefax: +46 4630 4845

**Gulv afløb til gulve af beton eller
gulve med vandtæt belægning af PVC eller
gulve med betonudstøbning på træbjælkelag**
JAFO PBX 110
dim. 110 mm

FABRIKAT:

Jafo AB, Sverige

MÆRKNING:

- 1 Fabrikantmærke: jafo
- 2 Materiale: PP
- 3 Dimension: 110 mm
- 4 Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

153494.016: afløb u/sideindløb
153494.116: afløb m/sideindløb
153496.010: overpart til PVC-gulv
153496.004: overpart til flisegulv
153472.976: komplet gulv afløb
u/sideindløb til betongulv
153455.986: komplet gulv afløb
m/sideindløb til betongulv
153497.016: komplet gulv afløb
m/flex overpart og sideind-
løb til betongulv

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

- 1 Gulv afløbet installeres kun i toilet-, bade- og vaskerum i boliger, kontorbygninger og lignende.
- 2 Gulv afløbet kan monteres i følgende gulvkonstruktioner efter leverandørens forskrifter:
 - Indstøbt i beton. For gulve med fliser eller klinker anvendes der en firkantet karm og rist.
 - Monteret i gulve med vandtæt belægning af PVC banevare.
 - Monteret i gulve med vandtæt lag og betonudstøbning eller mørtellag på undergulv af træ på bjælkelag.

Tilslutning:

- 3 Til ét sideindløb må kun tilsluttes afløb fra én installationsgenstand.
- 4 Ved tilslutning af afløb fra badekar til et sideindløb eller gennem udskæring i rist må badekarrets bundventil ikke være større end 32 mm.
- 5 Ved tilslutning af gulv afløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

- 6 Gulv afløb (afløbsskål **med** indbygget vandlås):
Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 1,8 l/s.
Gennem sideindløb (under rist) kan der i alt maksimalt afledes 1,8 l/s.
Gulv afløbet kan i alt gennem sideindløb og fra gulv gennem rist maksimalt aflede 2,0 l/s. Se også Bemærkninger.
- 7 Afløbsskål (**uden** indbygget vandlås):
Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 1,8 l/s. Den maksimale afløbsstrøm gennem rist og sideindløb bestemmes af den maksimale afløbsstrøm for den påbyggede vandlås.

BEMÆRKNINGER:

Den maksimalt tilladelige afløbsstrøm til sideindløbene angiver den afløbsstrøm, der kan tilføres under risten, uden at der opstår opstuvning eller gener ved sprøjt, mens den maksimalt tilladelige afløbsstrøm gennem risten angiver, hvor meget der maksimalt kan tilføres fra gulv, uden at der opstår oversvømmelse.

Ved bedømmelse af hvilke og hvor mange installationsgenstande, der kan tilsluttes et gulvafløb, bør der foretages en vurdering af den sandsynlige samtidighed for afløb fra de forekommende installationsgenstande. For baderum i boliger vil det normalt være rimeligt at antage, at højst 2 installationsgenstande tømmes samtidig gennem et gulvafløb.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**Udførelse**

Gulvafløbet har lodret udløb og udtagelig vandlås med 50 mm vandlukke. Afløbet er forsynet med en rund krave, hvori gulvbelægning af PVC fastholdes ved hjælp af en spændering, som fastgøres med skruer. Kraven er forsynet med skruehuller for fastgørelse til gulvkonstruktion.

Afløbet kan forsynes med to typer overparter, én med fast firkantet ramme for rist og én med rund krave for montage af enten en rund overdel beregnet til PVC gulve, eller en firkantet ramme for rist beregnet til flisegulve.

Afløbet kan anvendes i gulve med flydende membran, som enten påsmøres direkte på den runde krave, eller på en speciel afløbsmanchet af butylgummi, som fastgøres i kraven.

Materiale

Gulvafløb, vandlås og rist er af PP, og tætningsringe er af gummi.

Tilslutning

Udløb er med 110 mm udvendig diameter. Afløbet kan fås med 4 stk. sideindløb, 2 stk. med udvendig diameter 32 mm og 2 stk. med udvendig diameter 40 mm for tilslutning af afløbsrør med tilsvarende stikmuffer.