

GODKENDELSESINDEHAVER:


JAFØ AB
Höstbruksvegen 15
SE-227 21 Lund
Telefon: +46 4633 3900
Telefax: +46 4630 4845

Gulv afløb til gulve af beton eller gulve med PVC-belægning
JAFØ
type PSX 75 og PBX 75

FABRIKAT:

JAFØ AB, Sverige

MÆRKNING:

- 1 Fabrikantmærke: jafø
- 2 Materiale: PP
- 3 Dimension: 75
- 4 Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

153494-95

BEMÆRKNINGER:

Den maksimalt tilladelige afløbsstrøm til sideindløbene angiver den afløbsstrøm, der kan tilføres under risten, uden at der opstår opstuvning eller gener ved sprøjt, mens den maksimalt tilladelige afløbsstrøm gennem risten angiver, hvor meget der maksimalt kan tilføres fra gulv, uden at der opstår oversvømmelse.

Ved bedømmelse af hvilke og hvor mange installationsgenstande, der kan tilsluttes et gulv afløb, bør der foretages en vurdering af den sandsynlige samtidighed for afløb fra de forekommende installationsgenstande. For baderum i boliger vil det normalt være rimeligt at antage, at højst 2 installationsgenstande tømmes samtidig gennem et gulv afløb.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

- 1 Gulv afløbet installeres kun i toilet-, bade- og vaskerum i boliger, kontorbygninger og lignende.
- 2 Gulv afløbet indstøbes i beton eller monteres i gulve med vandtæt lag af PVC banevare efter leverandørens forskrifter. For gulve med fliser eller klinker anvendes som overgang JAFØ klinkeramme med firkantet rist.

Tilslutning:

- 3 Til ét sideindløb må kun tilsluttes afløb fra én installationsgenstand.
- 4 Ved tilslutning af afløb fra badekar til et sideindløb eller gennem udskæring i rist må badekarrets bundventil ikke være større end 32 mm.
- 5 Ved tilslutning af gulv afløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

- 6 Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 1,2 l/s.
Gennem sideindløb (under rist) kan der i alt maksimalt afledes 1,4 l/s.
Gulv afløbet kan i alt gennem sideindløb og fra gulv gennem rist maksimalt aflede 1,5 l/s. Se også Bemærkninger.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse

Gulv afløbene er med udtagelig vandlås med 50 mm vandlukke. Type PSX 75 er med vandret udløb, og type PBX 75 er med lodret udløb. Afløbet er forsynet med en rund krave, hvori gulvbelægning af PVC fastholdes ved hjælp af en spændering, som fastgøres med skruer. Kraven er forsynet med skruehuller for fastgørelse til gulvkonstruktion.

Gulv afløbene kan forsynes med en forhøjningsring, JAFØ PF 100, som ved afskæring kan forøge højden med mellem 35 og 100 mm.

Ved montage i gulve med klinker- eller flisebelægning anvendes som overgang JAFØ klinkeramme med firkantet rist.

Materiale

Gulv afløb, vandlås og rist er af PP, og tætningsringe er af gummi.

Tilslutning

Udløb er med 75 mm udvendig diameter. Afløbet er med 2 stk. sideindløb med udvendig diameter 32 mm for tilslutning af afløbsrør med tilsvarende stikmuffer. Sideindløbene er muffer med tætningsring, 2 stk. for rør med udvendig diameter 32 mm.