

Монтажные колодцы Типа С

Монтажные колодцы типа С хорошо подходят для больших установок, где необходим простор. Они также могут быть адаптированы под индивидуальные потребности заказчика. В случае необходимости, крышку можно расположить по центру или сбоку, что обеспечит легкий и быстрый доступ, независимо от размера сверления, автоматизации или системы. Крышка крепится на специальных петлях с газовой пружиной, что обеспечивает легкий доступ, а также гарантирует, что крышка останется открытой во время осмотра.

Тип С изготовлен из полиэстера, армированного волокном, что придает монтажным колодцам прочность, устойчивость к коррозии и к давлению грунта. Ну и, конечно же, гладкие внутренние поверхности облегчают очистку колодцев и обеспечивают высокий уровень гигиены.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

- Газовая пружина.
- Крышка из ПАС.
- Вентиляционный колпак.
- Сливной насос.
- Лестница с выдвигаемыми кронштейнами.
- Большой электрораспределительный щит.
- Подъемные скобы.
- Опора сопротивления отрыву.

ДИЗАЙН

- Полиэстер, армированный стекловолокном.
- Легко очищаемые внутренние поверхности.



Монтажный колодец	Диаметр колодца (А)	Общая высота (В)	Диаметр шахты (С)	Высота шахты (D)	Материал
	2.000 мм	2.000 мм	1.250 мм	500 мм	Композит
	2.300 мм	2.000 мм	1.250 мм	500 мм	Композит
	2.800 мм	2.000 мм	1.250 мм	500 мм	Композит
	3.500 мм	2.000 мм	1.250 мм	500 мм	Композит
	4.000 мм	2.000 мм	1.250 мм	500 мм	Композит
	4.500 мм	2.000 мм	1.250 мм	500 мм	Композит

*Все неопределенные размеры указаны в мм.

Мы оставляем за собой право на ошибки печати и изменений цен. С завода.