

Монтажные колодцы Типа А

Монтажные колодцы типа А разработаны для обеспечения оптимальных условий осуществления осмотра с легким доступом и хорошим освещением. Верхняя крышка закрывает всю верхнюю часть колодца и крепится с помощью специальных петель с газовой пружиной, обеспечивая легкий доступ, а также гарантируя, что крышка останется открытой во время осмотра.

Эта модель обладает гибкой конструкцией, которая хорошо подойдет для множества различных целей, например, её можно использовать в качестве клапана, индикатора, секции или колодца с сырой водой. Тип А также может использоваться в качестве системы повышения давления, в качестве отправляющей и принимающей станции, а также для других технических установок.

Монтажные колодцы типа А изготавливаются из полиэстера, армированного волокном. Это прочный материал, устойчивый к коррозии и давлению грунта. Ну и, конечно же, гладкие внутренние поверхности облегчают очистку колодцев и обеспечивают высокий уровень гигиены.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

- Вентиляция.
- Сливной насос.
- Лестница с выдвигаемыми кронштейнами.
- Большой электрораспределительный щит.
- Кронштейны стопора.
- Подъемные скобы.
- Опора сопротивление отрыву.

ДИЗАЙН

- Полиэстер, армированный волокном.
- Концентриковый/эксцентриковый верх.



Монтажный колодец	Диаметр колодца (А)	Общая высота (В)	Материал
	1.250 мм	2.000 мм	Композит
	1.500 мм	2.000 мм	Композит
	1.600 мм	2.000 мм	Композит
	2.000 мм	2.000 мм	Композит

*Все неопределенные размеры указаны в мм.

Мы оставляем за собой право на ошибки печати и изменений цен. С завода.