

Монтажные колодцы Типа В

Тип В разработан, чтобы удовлетворить особые требования к крышкам шахты доступа, например, возможно изготовить крышку меньшего размера, или крышку, устойчивую к транспортным нагрузкам, а также крышку, которая соответствует цвету изделия. Смещённый вход обеспечивает легкий доступ при подъеме или спуске независимо от формы верха.

Монтажные колодцы типа В изготавливаются из полиэстера, армированного волокном. Это прочный материал, устойчивый к коррозии и давлению грунта. Ну и, конечно же, гладкие внутренние поверхности облегчают очистку колодцев и обеспечивают высокий уровень гигиены.

Возможна поставка с водонепроницаемой крышкой внутри шахты доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступны специальные размеры в соответствии с потребностями заказчика.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

- Сливной насос.
- Лестница с выдвигаемыми кронштейнами.
- Большой электрораспределительный щит.
- Подъемные скобы.

ДИЗАЙН

- Полиэстер, армированный стекловолокном.
- Эксцентриковый верх.



Монтажный колодец	Диаметр колодца (A)	Общая высота (B)	Диаметр шахты (C)	Высота шахты (D)	Материал
	1.250 мм	2.000 мм	750 мм	500 мм	Композит
	1.500 мм	2.000 мм	750 мм	500 мм	Композит
	1.600 мм	2.000 мм	750 мм	500 мм	Композит
	2.000 мм	2.000 мм	750 мм	500 мм	Композит
	2.300 мм	2.000 мм	750 мм	500 мм	Композит
	2.800 мм	2.000 мм	750 мм	500 мм	Композит
	3.500 мм	2.000 мм	750 мм	500 мм	Композит
	4.000 мм	2.000 мм	750 мм	500 мм	Композит
	4.500 мм	2.000 мм	750 мм	500 мм	Композит

*Все неопределенные размеры указаны в мм.

Мы оставляем за собой право на ошибки печати и изменений цен. С завода.