

# DATA BLAD AAG ENGANGSHANDSKER

## PRODUKTSPECIFIKATION

**Produkt:** Nitril Engangshandsker 5,2 g fra AAG  
 Pudderfri, elastiske, ikke-sterile, passer til begge hænder samt Polymer coated  
**Farve:** Blå  
**Klasse:** AQL 1.5  
**Standard:** ASTM D6319 og EN455-1/2/3 (nuværende version)  
 Produceret under ISO 13485, CAN/CSA ISO 13485, ISO 9001 og US FDA QSR Quality Management System

Nr.	Test	Størrelse	Specifikation	Niveau/AQL	
1	Dimension (mm)	Bredde	Small	85 ± 5	S2/AQL 4.0
			Medium	95 ± 5	
			Large	106 ± 5	
			Extra Large	116 ± 5	
		Længde		Min 240	
		Tykkelse	Håndled (25 ± 5 fra rullekant)	Min 0.08	
Håndflade (center af flade)	Min 0.10				
Finger (13 ± 3 fra spids)	Min 0.12				
2	Fysiske egenskaber	Ældningstest (US) - Før	Trækstyrke (Mpa)	Min 14 Mpa	S2/AQL 4.0
			Brudforlængelse (%)	Min 500 %	
		Ældningstest (EU) - Før	Strækkeevne N	Min 6.0 N	N = 13 (Medium værdi)
		Ældningstest (US) - Efter	Trækstyrke (Mpa)	Min 14 Mpa	S2/AQL 4.0
			Brudforlængelse (%)	Min 400 %	
Ældningstest (EU) - Efter	Strækkeevne N	Min 6.0 N	N = 13 (Medium værdi)		
3	Accepteret huller			G1/AQL 1.5	
4	Mulige fejl (væsentlige)	Snavs ≥ 1 mm <sup>2</sup> , synlige huller, misfarvning, foldning ≥ 5, forkert orientering, ødelagt rullekant, forkert orientering, deformerede handske, forskellig overfladestruktur		G1/AQL 2.5	
5	Mulige fejl (mindre)	Knuder ≥ 2 mm <sup>2</sup> , snavs ≥ 1 mm <sup>2</sup> , foldning < 5 mm, dårlig rullekant		G1/AQL 4.0	
6	Pudder rester	Max 2 mg/pr. handske		N = 5	