

# Notra Alka 40



**PRODUKTTYPE** Affedtningsmiddel

**ANVENDELSE** Notra Alka 40 anvendes til affedtning, lastbilvask, containervask, indvendigt i køletrailere, vask af campingvogne og glasfiberbåde mm. Produktet er velegnet i metalindustrien til fjernelse af alle typer olier på metal. Produktet anvendes også til rengøring af transportkasser og andet transportmateriel til levnedsmidler, samt til rengøring af lokaler og maskiner i fødevarerindustrien.

**EGENSKABER** Notra Alka 40 kan påføres manuelt eller i doseringsanlæg til alle typer høj/lavtryksudstyr. Overflader, der kommer i berøring med kød eller kødvarer, skal skylles grundigt med rent vand. Må ikke påføres varme overflader.

Notra Alka 40 er et basis all-round affedtningsmiddel med en høj vaskeeffekt. Efterlader en letskummende hinde, der gør, at produktets indvirkningstid forlænges på en lodret flade.

Produktet har gode fedt- og olieemulgerende egenskaber samtidig med, den er meget velegnet til fjernelse af proteiner og fedt, som forekommer i fødevarerindustrien.

Produktet angriber ikke aluminium. Opfylder kravene til hurtigt separerende rengørings- og affedtningsmidler (IVL.test 2).  
Indeholder ikke EDTA.  
Uden A&B stoffer.

**OPBEVARING** Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Opbevares beskyttet mod syrer.

Opbevaringstemperatur: -5 -25 °C

Holdbarhed: 36 måneder.

**GODKENDELSE** Produktet overholder de generelle krav i fødevarerlovgivningen til produkter der anvendes i fødevarerproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed.

**SIKKERHED** Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.  
Kun til erhvervsmæssig brug.

**EMBALLAGE**

Dunk	5 L, 20 L
Tromle	200 L
IBC	1000 L

## BRUGSANVISNING OG DOSERING

Dosering: 2-10%.

Temperatur: 5-80°C

Kontaktid: 5-15 min. afhængig af opgavens karakter.

Efter endt rengøring skal alle flader afskylles grundigt med vand, specielt overflader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, afskylles grundigt med drikkevand.

Kontakt din Novadan konsulent for nærmere anvisning om dosering og brugsanvisning.

Efter rengøring skal alle overflader afskylles grundigt med drikkevand.

## PRODUKTDATA

Farve		Gullig.
Tilstandsform		Væske.
Lugt		Ingen karakteristisk lugt.
Vægtfylde		~ 1,05 kg/l
pH		
I leveringstilstand		~ 13,0
I vandig opløsning	2 %	~ 11,0
I vandig opløsning	4 %	11,5

## TITRERING

Afmål 50 ml af brugsopløsningen.

Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein.

Titreer med 0,1 N HCl indtil farveløs

Omregning

Koncentration = Forbrug ml HCl x faktor

Faktor (w/w %): 2,46

(v/v %): 2,32