

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Nul-infektion Versionsnr: 2

Side 1/4

Oprettet: 8. sep. 2008 Revisionsdato: 8. sep. 2008

Printdato: 08-09-2008

Nul-infektion

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produkt navn: Nul-infektion

PR-nr.: 2280

Leverandør:

Nødtelefon:

Aeropak A/S

Aldumvej 1

8722 Hedensted

Telefon: 75892355

Telefax: 75890701

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail:

Producent/Importør:

Aeropak A/S

Aldumvej 1

8722 Hedensted

Telefon: 75892355

Telefax: 75890701

Anvendelse:

Til behandling af sår på grise.

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Yderst brandfarlig. Irriterer øjnene Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
64-17-5	200-578-6	50 - 70%	ethanol	F	R11	
106-97-8	203-448-7	20 - 50%	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	Fx	R12	
67-63-0	200-661-7	20 - 40%	propan-2-ol	Xi, F	R11, R36, R67	
74-98-6	200-827-9	5 - 10%	propan	Fx	R12	
		< 5%	bindemiddel 2			
548-62-9	208-953-6	< 1%	C.I. Basic Violet 3	Xn, Xi, N, Carc3	R22, R40, R41, R50, R53	1

1) Opløsningsmiddel

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Symptomer: Se punkt 11 Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge.

Indånding:

Frisk luft. Søg evt. læge.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand. Eventuelle kontaktlinser fjernes. Spil øjet godt op. Søg læge.

Hudkontakt:

Vask med vand og sæbe. Fjern forurenede tøj og sko. Søg læge, hvis hudirritationen er vedvarende.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag. Ikke relevant for Aerosoler

Forbrænding:

Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Fortsæt skylningen under transporten og indtil læge overtager behandlingen.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Nul-infektion Versionsnr: 2

Side 2/4

Oprettet: 8. sep. 2008 Revisionsdato: 8. sep. 2008

Printdato: 08-09-2008

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Vandforstøvningsstråle, pulver og kuldioxid.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vandstråle.

Særlige farer:

PAS PÅ! Aerosoldåser kan eksplodere.

Generelt:

Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Fjern om muligt beholdere fra brandtruede områder.

Undgå indånding af dampe og røggasser-søg frisk luft Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8. Sørg for god udluftning. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet.

Metoder til oprydning:

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Stænk og sprøjt tørres op med klud, Bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Opsamles med et absorberende materiale.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Rygning og brug af åben ild forbudt. Personlig beskyttelse: se afsnit 8. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Opbevaring:

Opbevares forsvarligt, Utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Beholder under tryk. Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Oplagring skal ske i overensstemmelse med beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for F-gas (Flaskegas) og/eller tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Kontakt de lokale brandmyndigheder for yderligere oplysninger. Opbevares frostfrit.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Ved dårlig eller utilstrækkelig ventilation, bør produktet anvendes udendørs. Rygning og brug af åben ild forbudt. Der skal være adgang til rigelige mængder vand samt øjenskylleflaske. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved utilstrækkelig ventilation anvend luftforsynet åndedrætsværn. Produktet må kun anvendes i områder med god ventilation.

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker af butylgummi. Beskyttelseshandsker af gummi.

Beskyttelse af øjne:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Beskyttelsesbriller anbefales.

Beskyttelse af huden:

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

Generelt:

Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsprocedurer.

Grænseværdier:

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
64-17-5	ethanol	1000 ppm 1900 mg/m ³	
106-97-8	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	500 ppm 1200 mg/m ³	
67-63-0	propan-2-ol	200 ppm 490 mg/m ³	
74-98-6	propan	1000 ppm 1800 mg/m ³	
548-62-9	C.I. Basic Violet 3		K

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Nul-infektion Versionsnr: 2

Side 3/4

Oprettet: 8. sep. 2008 Revisionsdato: 8. sep. 2008

Printdato: 08-09-2008

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Aerosol

Farve: Violet

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås:

Undgå opvarmning og direkte sollys. Stærke oxydationsmidler Undgå kontakt med stærke oxidations- og reduktionsmidler.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Indånding af høje koncentrationer kan give hovedpine, kvalme, svimmelhed, døsighed og bevidstløshed.

Huden:

Affedter huden og kan give rødme og lettere irritation.

Øjnene:

Kan irritere øjnene og give forbigående rødme.

Indtagelse:

Spray i munden kan virke irriterende på slimhinderne i mund og svælg. Ikke relevant for Aerosoler

Generelt:

Søg læge ved fortsat irritation.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Generelt:

Undgå unødigt udslip til omgivelserne.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi i lukket beholder, som foreskrevet af Kommunekemi.

Bortskaffelse:

Bortskaffes til egnet modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe:

Z

Affaldsfraktion:

05.99

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

15 02 02

16 05 04

Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenede med farlige stoffer
Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

ADR/RID:

Unnr:

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:

Farenr:

Stof betegnelse:

AEROSOLER

IMDG:

Unnr:

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:

EmS:

F-D, S-U

Stof betegnelse:

AEROSOLS

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Nul-infektion Versionsnr: 2

Side 4/4

Oprettet: 8. sep. 2008 Revisionsdato: 8. sep. 2008

Printdato: 08-09-2008

IATA:	Unnr:	1950
	Klasse:	2.1
	Emballagegruppe:	
	Stof betegnelse:	AEROSOLS, FLAMMABLE

Generelt:

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ARD og IMDG. Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor:3. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 333 kg. Begrænsende mængder: ARD: Max. 1 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 1 l pr. indvendig emballage og max. 20kg pr. kolli. IMDG: Max. 1l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr.kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendig emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker.) Mærkes: "UN 1950 AEROSOLER" UN 1950 Er begrænset mængde

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

Generelt:

Beholder under tryk Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Må ikke punkteres eller brændes heller ikke når den er helt tømt Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse. Rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde Opbevares frostfrit.

Mærkning:

F+	R12	Yderst brandfarlig.
	R36	Irriterer øjnene.
Yderst brandfarlig	R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
	R52/53	Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
	S(2)	Opbevares utilgængeligt for børn.
	S26	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
	S46	Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Xi	S51	Må kun bruges på steder med god ventilation.
	S61	Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.
Lokalirriterende		

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse:

Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R11	Meget brandfarlig.
R12	Yderst brandfarlig.
R22	Farlig ved indtagelse.
R36	Irriterer øjnene.
R40	Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.
R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Generelt:

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Opbevares frostfrit.

Afsluttende bemærkning:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Sidst revideret af: hn