

GODKENDELSESINDEHAVER:

Green Drain Europe ApS
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning
Telefon: +45 5353 9595
Internet: www.greendrains.eu

Lugtlukke (løs indbygningslugtlukke)


Green Drain

type GD2, GD3, GD35, GD4 og GD5
dim. Ø50-Ø135

FABRIKAT:

Green Drains Inc.
15275 Collier Blvd.
Suite 201-262
Naples, FL 34119
USA

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke:
 - Dimension:
 - Materiale
- På emballage:
- Godkendelsesnummer
 - Godkendelsesmærke: 

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Lugtlukket er beregnet til montering på afløb fra installationsgenstande i bygninger for at hindre lugtgener fra afløbsinstallationen hvor den er tilsluttet.

Lugtlukket skal monteres således, at den er tilgængelig for eftersyn og udskiftning.

Lugtlukket monteres i henhold til godkendelsesindehaverens anvisninger.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

Ifølge DS 432 "Norm for afløbsinstallationer" skal vandlåse kunne klare både 400 Pa over- og undertryk.

Lugtlukket fungerer uden vand og lever op til kravet om at kunne klare overtryk (400 Pa) mens det i mindre omfang kan klare undertryk (<20 Pa).

Det skal sikres ved montage, at lugtlukket er forsvarligt monteret og ikke rykker sig, selv ved den maksimale vandstrøm.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Lugtlukket er udformet som et cirkulært rør med et elastisk luknings element. Ved undertryk i afløbet trækkes luft ud, mens den lukker lufttæt ved overtryk i afløbsledningen.

Materiale:

Huset i lugtlukket er udført i ABS og fastholdes med læber af silikone. Membran er i silikone.

Tilslutning:

Monteres efter godkendelsesindehaverens anvisning i gulv afløb. De egnede typer af gulv afløb hvor lugtlukket kan monteres er i henhold til godkendelsesindehaverens oplysninger og monteringsanvisning. Se bemærkninger.

Dimension og afløbsstrøm:

Lugtlukkets maksimale afløbsstrøm er:

GD2-Ø50-58: 0,85	GD4-Ø102-110: 2,60
GD3-Ø75-85: 1,50	GD5-Ø120-135: 4,0
GD35-Ø89-100: 2,30	