

Extreme Græsstribe-maling

Maling til afstribe-maling af græs- og grusbaner – klar til brug

Varenummer 133-003340 PR nummer 4088119

Produktbeskrivelse

Extreme, klar-til-brug græsmaling, er en særlig maling tilsat bindemidler og pigmenter, som giver det ultimative resultat. Skånsom mod græs og planter.

Fantastisk hvidhed med bare en opstregning. Malingen er hurtigtørrende og giver en særdeles holdbar streg. Kun minimal bundfældning ved henstand.

Anvendelsesområder

Færdigblandet og, efter omrystning, klar til brug i alle højtryksmaskiner. Særligt udviklet til arealer hvor der ønskes en meget hvid og tydelig streg, med anvendelse af en meget lille mængde maling. (1½-2 liter/bane)

Underlag

Græs- og grusbaner såsom fodboldbaner, tennisbaner og baner til f.eks. frisbee-golf, krolf, fodboldgolf, petanque, græslegepladser m.m.

Behandling

Omryst/rør omhyggeligt før brug. Skal ikke fortyndes, klar til brug.

Påføres med højtryksmaskine.

Rengør maskinen straks efter brug.

Bemærk:

Skal opbevares og transporteres frostfrit.

Sæt låg på umiddelbart efter brug.

Ved stænk i øjnene, skyl øjeblikkeligt med rent vand eller øjenskyller.

Type: Græsstribe-maling

Anvendelsesområder: Opstregning på græs og grus.

Bindemiddel: Styrenakryl.

Densitet: ca. 1,25 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): DIN4 14-20

Glans (v. 60° indfald): ca. 3, helmat

Forbrug: 1,5-2 ltr/bane afhængig af underlagets beskaffenhed, den anvendte dyse og påføringshastighed.

Tørretid: 4-12 timer, afhængig af de aktuelle forhold.

Hærdetid: fuldt udhærdet efter 7 døgn.

Temperatur: Anvendes ved 5°C-25°C. (underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe.

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

Emballager: 10 liter

Farver: Hvid

VOC-værdi: <30 g/l

EU VOC grænseværd (2010):

Kat A/i: 140 g/l

CLP symboler: Ingen

CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Dokumentdato: 10122018

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlinger kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.