

TDS og brugsanvisning

Græsstribe-maling NORDIC IMPACT

Maling til afstribe-maling på græs- og grusbaner – klar til brug

Varenummer 1331-003340

NORDIC IMPACT er en dansk udviklet og særligt spraybar, samt ekstremt hvid stribe-maling, udviklet til anvendelse i robot- og andre højtryksmaskiner.

Malingen er sammensat med de bedste bindemidler og pigmenter, der tilsammen giver det ultimative resultat; fantastisk hvidhed efter bare en enkelt opstregning, hurtig tørring, lang holdbarhed og samtidig skånsom mod både græs og planter.

Anvendelsesområder

Malingen er færdigblandet og klar til brug i alle højtryksmaskiner. Særligt udviklet til arealer hvor der ønskes en meget hvid og tydelig streg, med anvendelse af en meget lille mængde maling. Forbruget er blot 1½-2 liter per fodboldbane.

Underlag

Græs- og grusbaner såsom fodboldbaner, tennisbaner og baner til f.eks. frisbee-golf, krolf, fodboldgolf, petanque, græslegepladser m.m.

Behandling

Malingen er færdigblandet og skal derfor ikke fortyndes. Efter omrystning er den klar til brug i højtryksmaskinen.

Sæt altid låget på straks efter brug. Efterlad ikke maskinen med maling i dyser og slanger, men rengør den efter hver brug.

Bemærk

Skal opbevares og transporteres frostfrit.

Sikkerhed:

Ved stænk i øjnene, skyl øjeblikkeligt med rent vand eller øjenskyller.

Tilsat konserveringsmiddel:

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion.

Type: Græsstribe-maling

Anvendelsesområder:

Opstregning på græs og grus

Bindemiddel: Styrenakryl

Densitet: Ca. 1,20 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): DIN4 10-15

Glans (v. 60° indfald): Ca. 3, helmat

Forbrug: 1,5-2 ltr/bane afhængig af underlagets beskaffenhed, den anvendte dyse og påføringshastighed

Tørretid (v.20°/80% RF):

Ca. 30 minutter

Regnfast når tør

Afhængig af de aktuelle forhold

Anvendelsestemperatur:

Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C

Min. +5°C - Max. +30°C

(underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed ved korrekt opbevaring:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd)

Emballager: 10 liter

Antal pr. kolli: 1 - 10 - 60 stk

Farver: Hvid

VOC-værdi: <30 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):

Kat A/i: 140 g/l

CLP symboler: Ingen

CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Dokumentdato: 04-02-2025

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forhold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk