

TDS og brugsanvisning

Væg & Facade 10

Akrylmaling til ind- og udvendig brug

Varenummer 174-001104 PR nummer PR 4089314



Væg & Facade 10 er en særdeles slidstærk og helmat vægmaling, der giver en flot, mat og særdeles rengøringsvenlig overflade, der er både smudsafvisende og slidstærk. Væg & Facade 10 tåler at skures.

Anvendelsesområder

Malebehandling af vægge, lofter og mure, ude og inde.

Væg & facade 10 er særdeles velegnet til maling af arealer hvor der forventes stort belastning, såsom vaskerum, omklædningsrum, gangarealer og lignende.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Stærkt absorberende, ubehandlede overflader af puds, beton, gips mv. skal grundes med microdispersionsgrunder.

Smittende overflader afrenses omhyggeligt og vaskes med grundrens. Derefter grundes med egnet spærrende grunder.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Lad malingen tørre mindst 4-6 timer mellem lagene.

Der skal normalt malebehandles med to dækkende lag.

Forbrug

Forbruget afhænger af underlagets absorberingsevne samt farve.

- Nymaling på puds, ca. 4 m²/liter.
- Genbehandling / opfriskning af tidligere malet flade ca. 6-8 m²/liter.
- Farveskift, ca. 4 m²/liter.

Ved farveskift fra kulørt til hvidt, er det en fordel at grundmale med en lys grå, inden der males med hvidt. Ved overmaling af dekoration eller ved overmaling af reparationer, pletmales disse, inden fladen males.

Ubehandlet vægbeklædning kan med fordel grundbehandles med en fyldig vævgrunder.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende.

Type: Væg & facademaling

Anvendelsesområder:
Vægge & lofter, ude og inde

Bindemiddel: Ren akryl

Densitet: Ca. 1,28 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): cP 2800-3000

Glans (v. 60° indfald): Ca. 10 - mat

Forbrug: 5-8 m²/l

Tørretid:

4-12 timer, afhængig af lagtykkelse, underlagets absorberingsevne, omgivende temperatur, luftfugtighed og ventilation

Hærdetid: Fuldt hærdet efter 7 døgn

Temperatur:

Anvendes ved 10°C-25°C.
(underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF
Min. 40% max. 80% RF

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:

Lagerstabil i mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

Emballager: 10 liter spand

Antal pr. kolti: 1 - 11 - 44 stk

Farver: Hvid

VOC-værdi: <30 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):
Kat A/a: 30 g/l

CLP symboler: Ingen
CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Vaskbarhed: Klasse 2 jf. EN13300

Diffusionsåben: Klasse 1 jf. EN 7783-2

Vedhæftning: GT≤1 jf. EN 2409

Dokumentdato: 04-08-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk