

Vægmaling 5

Vægmaling til indvendig brug

Varenummer 181-XXXX04 PR nummer 2361003

Produktbeskrivelse

Vægmaling 5 er en mat vægmaling, der giver en flot, udfyldt og aftørringsvenlig overflade.

Anvendelsesområder

Malebehandling af indvendige vægge og lofter i tørre rum, hvor der ikke stilles særlige krav til slidstyrke og vaskbarhed.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Sugende, ubehandlede overflader af puds, beton, gips mv. grundes med microdispersionsgrunder.

Smittende overflader afrenses omhyggeligt og vaskes med grundrens. Derefter grundes med egnet grunder.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Lad malingen tørre mindst 4-6 timer mellem lagene.

Der skal, som udgangspunkt, altid malebehandles med to dækkende lag. Forbrug afhænger af underlagets sugsevne.

Ved nymaling på puds, ca. 1 liter/3-7 m²/lag

Ved genbehandling af tidligere malet flade ca. 6-8 m²/liter

Vægbeklædning, der ikke tidligere har været malet, kan med fordel grundmales med en fyldig grundmaling, såsom en vævfyllder.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

Type: Vægmaling

Anvendelsesområder: Indvendige vægge & lofter.

Bindemiddel: Styrenakryl.

Densitet: ca. 1,3 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): cP 3000

Glans (v. 60° indfald): ca. 5 - helmat

Forbrug: 3-8 m²/ltr

Tørretid: 4-12 timer, afhængig af de aktuelle forhold.

Hærdetid: fuldt udhærdet efter 7 døgn.

Temperatur: Anvendes ved 10°C-25°C. (underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe.

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

Emballager: 10 liter spand

Farver: Hvid, lys råhvid, råhvid, sort og base C til toning.

VOC-værdi: <30 g/l

EU VOC grænseværd (2010):

Kat A/a: 30 g/l

CLP symboler: Ingen

CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Vaskbarhed: Klasse 2 jf. EN13300

Diffusionsåben: Klasse 1 jf. EN 7783-2

Vedhæftning: GT≤1 jf. EN 2409

Dokumentdato: 070217

Ændret: 261018