

Belægningsimprægnering 23-2

Brugsklart imprægneringsmiddel til mineralske underlag
Varenummer 449-000031 PR nummer 4088354

Produktbeskrivelse

Belægningsimprægnering er et fremragende imprægnerings-middel til mineralske underlag. Produktet er en vandig emulsion med særlige hydrofobe silaner og modificerede polysiloxaner.

Anvendelsesområder

Imprægneringsmidlet finde især anvendelse til imprægnering af tage, facader og flisearealer, der ønskes beskyttede mod indtrængning af væske og mod alger og begroninger.

- Særdeles god vandafvisende effekt.
- Påvirker ikke underlagets diffusionsåbenhed
- Hurtigtvirkende
- Fri for opløsningsmidler
- Kraftigt reduceret begroingsgrad
- Effektiv afperleeffekt

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og let sugende.

Behandling

Imprægneringsmidlet påføres i én enkelt arbejdsgang og skal sikres tilstrækkeligt mættet, da midlet reagerer med det mineralske underlag. Derfor kan der, efter 5 minutter, ikke påføres yderligere imprægnering, da underlaget herefter vil være væske/vandskyende.

Belægningsimprægnering påføres med pensel, rulle eller sprøjte uden overtryk.

Begrænsninger:

Kan udelukkende anvendes på sugende mineralske underlag.

Virkningsgrad:

Nogen generel garanti for produktets langtidseffekt og virkningsgrad kan ikke gives, da virkningen er stærkt afhængig af underlagets evne til at optage produktet, samt lokale forhold under påføringen, såsom temperatur, luftskifte og luftfugtighed.

Produktet er temperaturfølsomt og skal beskyttes mod temperaturer under 0°C og over 40°C. Hvis produktet har været udsat for temperaturer højere eller lavere end de her angivne, kan der være opstået uoprettelig skade og produktet egenskaber og virkning skal kontrolleres inden anvendelse.

Type: Imprægneringsmiddel

Anvendelsesområder: Imprægnering af mineralske underlag.

Bindemiddel: Emulsion af silaner og modificerede polysiloxaner.

Fortynding: Fortyndes ikke, klar til brug

Densitet: ca. 1 kg/l ISO 2811

Viskositet (v. 20°C): Som vand

Forbrug: 60-100ml/m² afhængig af påføringsmetode og underlag.

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte uden overtryk.

Tørretid v. 20°C/60% RF: 4-6 timer afhængig af påført mængde og de aktuelle forhold.

Temperatur: Anvendes ved 10°C-25°C. (underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe.

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

Emballager: 20 liter dunk

Farver: Hvidlig/mælket, tørrer klart op.

VOC-værdi: <30 g/l

EU VOC grænseværd (2010):

Kat A/i: 140 g/l

CLP symboler: Ingen

CLP signalord: Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Kan udløse allergisk reaktion.

MAL-kode: 00-3

Dokumentdato: 070217

Ændret: 01112018