

Alkyd lærke- og cedertræsgrunder

Grunder

Varenummer 779-0805xx Pr. nummer 2360529

Produktbeskrivelse

Alkyd grundingsolie er en linoliebaseret alkydolie tilsat biocider. Alkydolie har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træ mod råd og svamp, samt øge dets formstabilitet.

Anvendelsesområder

Grundbehandling af ubehandlede og stærkt sugende udvendige trækonstruktioner af lærke- og cedertræ, samt andre ædle træsorter, inden den videre behandling med træbeskyttelse. Grundbehandling med lærke- og cedertræsgrunder er med til at sikre en ensartet og udfyldt bund, samt god vedhæftning for den videre behandling.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere en 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være min. 5°C og max. 25°C

Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påfør med pensel, rulle eller airless sprøjte.

Grundingsolie må ikke danne laklag. Grundingsolie der ikke opsuges af underlaget, skal aftørres inden 1 time efter påføring. Skal overmales inden 14 dage efter påføring

Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt underlag der har været behandlet med vandig eller heldækkende træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

Hvis der arbejdes på steder med utilstrækkelig ventilation, skal der bæres åndedrætsværn med filter A2.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratiormæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

Type: Grundingsolie

Anvendelsesområder:

Udvendigt træværk.

Bindemiddel: Linoliealkyd og alkydolie

Fortynding: Fortyndes ikke.

Densitet: ca. 0,86 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): DIN4 11-16

Tørstofindhold: 9-12%

Forbrug: 150-200 ml/m² afhængig af underlagets art og tilstand.

Tørretid v. 23°C/50% RF:

Berøring: 1-6 timer.

Overmalbar: efter 2-24 timer

Temperatur: Anvendes ved 5°C-25°C.

(underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

Rengøring af værktøj:

Terpentin, derefter sæbe og vand.

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

mindst 2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

Emballager: 5 liter & 20 liter.

Farver: Gylden

VOC-værdi: 685-740 g/l

EU VOC grænseværd (2010):

Kat A/h: 750 g/l

MAL-kode: 2-1

CLP symboler:



CLP signalord: Fare

Dokumentdato: 070217

Ændret: 05032021