

Mineralsk terpentin

Rensemiddel og fortynder

Varenummer 910-0000xx pr. nr 2368598

Produktbeskrivelse

Mineralsk terpentin.

Anvendelsesområder

Til afrensning af forskellige underlag inden malebehandling, til rengøring af maleværktøj der har været anvendt til oliemaling og til fortynding af terpentinfortyndbare malematerialer.

Behandling

Terpentin påføres med børste eller klud. Undgå udbringningsmetoder der kan danne sprøjtetåge. Den behandlede overflade kan med fordel bearbejdes mekanisk. Ved anvendelse som fortyndingsmiddel, tilsættes normalt 10-20%. Følg anvisningerne fra leverandøren af malematerialet.

Begrænsninger

Arbejd ikke med terpentin på varme flader. Da der dannes sundhedsskadelige dampe. Undgå indånding af sprøjtetåge, da dette kan være årsag til kemisk lungebetændelse.

Advarsel/sikkerhed

Undgå statisk elektricitet, varme gnister, åben ild og kontakt med stærke oxidationsmidler.

Anvend handsker. Undgå kontakt med hud, hår og øjne. Anvend øjenbeskyttelse og åndedrætsværn med filter A1.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Type: Opløsningsmiddel

Anvendelsesområder:

Rengøring og fortynding.

Virksomme stoffer:

Mineralsk terpentin 100%

Densitet: ca. 0,8 kg/l ISO 2811

Koncentration: 100%

Kogepunkt: 175-225°C

Flammepunkt: 64°C

Selvantændelsestemperatur: 240°C

Lugt: Karakteristisk

Advarsel:

Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

Temperatur: Anvendes ved 0°C-25°C.

(underlag og omgivelser)

Rengøring af værktøj:

Vand

Opbevaring:

Opbevares ved +0°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

Min. 2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

Emballager: 2½, 5 & 20 liter

Farver: Klar

MAL-kode (2010): 3-1

CLP symboler:



CLP signalord: Fare

Værnemidler:



Anvend filtermaske A1

Dokumentdato: 05012017

Ændret: 11122018

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.