

TDS og brugsanvisning

Motorrens

Rensemiddel

Varenummer 930-000031 PR nummer 4088274

UFI: YHNA-GVFW-G20F-CW15



Motorrens er et effektivt rengøringsmiddel der gør fedtstoffer og olier vandopløselige, så de kan afvaskes med vand.

Anvendelsesområder

Til rengøring af motorer, motordeler, værkstedsgulve og lignende, hvor der er behov for et rengøringsmiddel, der effektivt opløser snavs, olier og fedtstoffer.

Behandling

Motorrens påføres med børste, klud eller sprøjte uden overtryk eller motordeler lægges i blød i motorrens.

Undgå udbringningsmetoder der kan danne sprøjtetåge.

Den behandlede overflade kan med fordel bearbejdes mekanisk.

Efter virketid på 30 minutter afskylles med vand.

For mest effektiv rengøring afskylles med varmt vand.

Begrænsninger

Arbejd ikke med terpentin på varme flader. Da der dannes sundhedsskadelige dampe.

Advarsel/sikkerhed

Undgå statisk elektricitet, varme gnister, åben ild og kontakt med stærke oxidationsmidler. Anvend handsker.

Undgå kontakt med hud, hår og øjne.

Anvend øjenbeskyttelse og åndedrætsværn med filter A1.

Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Type: Rensemiddel

Anvendelsesområder: Rengøring

Virksomme stoffer:

White spirit ca.94%

Emulgatorsystem ca. 4,5%

Densitet: Ca. 0,85 kg/l ISO 2811

Koncentration: 100%

Kogepunkt: 175-225°C

Flammepunkt: >64°C

Selvantændelsestemperatur: 240°C

Lugt: Karakteristisk

Advarsel:

Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder

Anvendelsestemperatur:

Udviklet til anvendelse v. 0°C-25°C (underlag, og omgivelser)

Rengøring af værktøj:

Vand

Opbevaring:

Opbevares ved +0°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

Emballager: 20 liter, 200 liter, 1000 liter

Farver: Klar

CLP symboler:

CLP signalord: Fare

MAL-kode: 3-3

Værnemidler:

Anvend filtermaske A1

Dokumentdato: 20-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk