

## TDS og brugsanvisning

### Motorrens

#### Rensemiddel

Varenummer 930-0000xx pr. nr 4088274



Motorrens er et effektivt rengøringsmiddel der gør fedstoffer og olier vandopløselige, så de kan afvaskes med vand.

#### Anvendelsesområder

Til rengøring af motorer, motordele, værkstedsgulve og lignende, hvor der er behov for et rengøringsmiddel, der effektivt opløser snavs, olier og fedstoffer.

#### Behandling

Motorrens påføres med børste, klud eller sprøjte uden overtryk eller motordele lægges i blød i motorrens.

Undgå udbringningsmetoder der kan danne sprøjtetåge.

Den behandlede overflade kan med fordel bearbejdes mekanisk.

Efter virketid på 30 minutter afskylles med vand.

For mest effektiv rengøring afskylles med varmt vand.

#### Begrænsninger

Arbejd ikke med terpentin på varme flader. Da der dannes sundhedsskadelige dampe.

#### Advarsel/sikkerhed

Undgå statisk elektricitet, varme gnister, åben ild og kontakt med stærke oxidationsmidler. Anvend handsker.

Undgå kontakt med hud, hår og øjne.

Anvend øjenbeskyttelse og åndedrætsværn med filter A1.

Opbevares utilgængeligt for børn.

**Type:** Rensemiddel

**Anvendelsesområder:** Rengøring

**Virksomme stoffer:**

White spirit ca.94%

Emulgatorsystem ca. 4,5%

**Densitet:** Ca. 0,85 kg/l ISO 2811

**Koncentration:** 100%

**Kogepunkt:** 175-225°C

**Flammepunkt:** >64°C

**Selvantændelsestemperatur:** 240°C

**Lugt:** Karakteristisk

**Advarsel:**

Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder

**Temperatur:** Anvendes ved 0°C-25°C (underlag og omgivelser)

**Rengøring af værktøj:**

Vand

**Opbevaring:**

Opbevares ved +0°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

**Holdbarhed:**

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

**Emballager:** 5 og 20 liter

**Farver:** Klar.

**CLP symboler:**

**CLP signalord:** Fare



**MAL-kode:** 3-3

**Værnemidler:**



Anvend filtermaske A1

**Dokumentdato:** 16-08-2022

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbrugt af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende.



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro  
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk