

Teknisk Datablad

Renova Isotop Primer



Materialebeskrivelse

Type	Spærrende grundmaling til væg- og loft på basis af 100 % akryl.
Anvendelse	Til isolering af vandopløselige stoffer som f.eks. nikotin, sod og vandskjolder m.m. på lofter, vægge og træværk indendørs, før færdigbehandling med fx Renova Isotop, Sigmatex, Sigmarest eller lignende i ønsket kulør og glans. Kan med fordel også bruges som grundning / første behandling på nyopsat savsmuldstapet, for at undgå gennemslag fra tidligere behandlinger.
Anvendelsesområde	Inde.
Egenskaber	Isolerer for vandopløselige stoffer før viderebehandling med vandige malinger.
Farve og glans	Hvid. Mat.

Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Acryldispersion.
Massefylde	Titandioxyd + specialpigmenter.
Tørstofindhold	Vægt %: 55, Vol %: 45.
Tørretid	Ca. 1 time.
Overmalbar	Ca. 6 timer.
Flammepunkt	Ingen.

Forhold ved brug

Forbrug	6-8 m ² /ltr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Ny bund, let smittende- eller sugende overflade grundes med Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring.
Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: Min. +10°C og max. 85% RF ved påføring og hærkning.
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte.
Fortynding	Max. 2% med vand.
Rengøring	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Renova Isotop Primer



Brugsanvisning

Systemer	<u>Ved risiko for lettere gennemslag</u> 1 x Renova Isotop Primer 1 x Renova Isotop
	<u>Ved risiko for kraftigere gennemslag</u> 1 x Renova Isotop Primer 2 x Renova Isotop

Yderligere oplysninger

Emballage	5 og 10 ltr.
Holdbarhed	12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	MAL kode: 00-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.