



Teknisk datablad

Produkt navn:

Bodo® Algefjerner

Beskrivelse:

Overflade desinfektion

Egenskaber

Anvendes professionelt, til behandling af alger på fliser, murværk, træ, tagsten og tagplader.

Sammensætning:

Indeholder didecyldimethylammonium chlorid (CAS No. 7173-51-5) 9.1% w/w (91g/L ved 20°C), indeholder isopropanol (CAS No. 67-63-0) 3.64% w/w (36.4g/L ved 20°C).

Specifikation:

pH: 6-9. Densitet: 0.98g/cm³.
Produkttype: Flydende koncentrat

Instruks og dosering:

Produktet påføres med lavtryksvasker, (< 10bar), sprøjte, børste eller kost. Hele fladen skal sikres tilstrækkeligt mættet og hele arealet skal behandles på en gang. Tag højde for vindretningen og sørg for kun at påføre midlet på områder der skal behandles. Produktet skal ikke skylles af efter behandlingen. Begroninger og belægninger vil aftage gradvist, efterhånden som produktet virker. Effekten og virkningsgraden afhænger af besmudsningsgraden, samt temperatur og luftfugtighed. Når overfladen er tør, kan efterfølgende behandling påbegyndes. Vedligeholdende behandling udføres 1-2 gange årligt. . 1L oklar-til-brug (fortyndet produkt) svarer til behandling af 10-20m².
25KG drum Usage solution: 1.37 L product + 23.63 L water.
200KG drum Usage solution: 11 L product + 189 L water.
1000KG IBC Usage solution: 55 L product + 945 L water.

Storage:

Keep tightly closed in a dry and cool place.

The product has a shelf life of 24 months.

Packaging:

Can 23kg, Drum 198kg and IBC 945kg.

Notes:

This information and data are believed to be accurate and reliable. The information and recommendations set forth herein are presented in good faith and believed to be correct as of this date. Bodotex makes no representations as to the completeness or accuracy hereof. We reserve the right to modify characteristics with the aim of improving the product and adapting it to the requirements of the market.

Bodotex A/S
Ferrarivej 4 - DK-7100 Vejle – Denmark +45 7640 8999

