



Technical Data Sheet

Zwaluw® Clearfix

Transparent hybrid lim og fuge af høj kvalitet.



Product Description

Zwaluw Clearfix er et professionelt fuge og klæbemiddel af højeste kvalitet, baseret på hybridteknologi. Fugelimmen er fugthærdende og danner en holdbar og elastisk, gummiagtigt fuge.

Fordele

- Holdbar og vedvarende elastisk.
- Universalt hæftende, forseglende og klæbende fuge til indvendig brug.
- Hurtighærdende.
- Kan påføres vådt-i-vådt.
- Free forisocyanater, opløsningsmidler og silicone.
- Ingen krympning, ingen bobler.
- God resistens mod vand.
- Perfekt vedhæftning uden primer på de fleste underlag. Derunder fugtige underlag.
- Neutralt hærdende. Nærmest lugtfri.
- Kan slibes efter afhærdning.
- Korroderer ikke metaller.
- Høj mekanisk styrke og E-modulus.
- Absorberer akustiske og fysiske vibrationer.

Anvendelser

Zwaluw Clearfix er særligt udviklet som universelt klæbemiddel til indvendige konstruktioner og kan anvendes på metaller, syntetiske underlag, beton, træ, cement indenfor områder der omfatter træindustri og snedkeri, marineudstyr, camping og trailer, klima anlæg, møbler, paneler, veje, broer og meget andet.

Brugsanvisning

Påfør klæbemiddel ventilerende i lodrette striber med 10-20 cm afstand. Punktlim ikke! Brug af 3 mm tyk montagetape (dobbelklæbende) anbefales til at understøtte limningen, de første 24 timer og er også med til at sikre en ens tykkelse på den påførte lim. Kontakt teknisk service, ved yderligere spørgsmål.

Technical specifications

100% Modulus	N/mm ²	1,15 MPa
Påføringsrate	g/min @3mm/4 bar	140
Påføringstemperatur		+5°C til +40°C
Base		Hybrid
Hærdetid		± 2-3 mm/24 timer
Vægtfylde		1,06 g/ml
Forlængelse før brud		250%
Flow	ISO 7390	< 2 mm
Frostbestandighed ved transport		Til -15°C
Shore-A hårdhed	DIN 53505	45 Shore A
Skinddannelse	@23°C/55% RH	10 min
Temperatortolerance		-40°C til +90°C
Trækstyrke	N/mm ²	2,40 MPa

Begrænsninger

- Misfarvning kan forekomme på mørke steder ved kontakt med kemikalier.
- Uegnet til bevægelige fuger.
- Uegnet til glaserede samlinger, natursten og spejle.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technical Data Sheet

Zwaluw® Clearfix

Transparent hybrid lim og fuge af høj kvalitet.

- Uegnet til steder med klorpåvirkning. (Pools)
- Uegnet til PE, PP, PTFE, neopren og bituminøse overflader.
- Uegnet til kontinuerlig vandpåvirkning.

Forberedelse af underlag og finishing

Påføringstemperatur +5°C til +40°C (omgivelser og underlag). Underlag skal være tørre, rene og bæredygtige. Rengør fladerne med Zwaluw Cleaner. Zwaluw Clearfix hæfter fremragende på de fleste ikke-porøse underlag uden brug af primer. Porøse overflader kan forbehandles med Zwaluw Primer B1. Afprøv altid vedhæftningen før brug. Brug Zwaluw Finisher til glitning af fugen.

Overmalbarhed

Zwaluw Clearfix kan overmales med vandbaserede og de fleste 2-komponente malingstyper. Syntetiske malinger kan have en forlænget tørretid. Afprøv altid overmalbarheden inden udførelsen. Det kan være en fordel at slibe Zwaluw Clearfix med en hvid skuresvamp (Scotch-Brite) inden overmaling. Det bedste resultat opnås ved at overmale fugen indefor et par dage efter fugens udførelse.

Rengøring

Både hærdet og uafhærdet fugemasse kan fjernes fra værktøj m.m. med Zwaluw Afrenser.

Farve

- Transparent

Størrelser

- Pose 600ml (lagerføres ikke i Danmark)
- Patron 290ml/307G

Opbevaring og holdbarhed

Opbevares kølig, frostfrit og ikke i direkte sol v. +5°C til +25°C Ved opbevaring som anbefalet og i uåbnet original emballage er holdbarheden 12 måneder.

Certificeringer

EN 15651-1: F-INT

ISEGA

Sundhed & sikkerhed

Produkt og sikkerhedsdatablade skal læses og forstås inden anvendelse af produktet. Datablade er tilgængelige, på dansk, på Promal.dk og på engelsk hos denbraven.com.

Garanti

Den Braven står inde for, at produktet lever op til sine specifikationer indenfor produktets, nærmere angivne, holdbarhedsdato.

Al information i dette dokument og i alle vore øvrige publikationer (inklusive elektroniske publikationer) er baseret på den viden og erfaring som er til vores rådighed, på tidspunktet for udgivelsen af publikationen. Alle vore publikationer tilhører Den Braven og må ikke kopieres, gengives, videregives til offentligheden, vises til tredjepart eller anvendes på nogen anden måde end tiltænkt, uden Den Bravens skriftlige samtykke hertil. Teknisk information i dette dokument er vejledende og ikke fyldstøgende. Den Braven er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, som følge af fejl eller mangler samt trykfejl i dette dokument. Dette inkluderer, men begrænses ikke til fejl eller mangler som følge af teknologiske forandringer eller forskning, som udføres mellem datoen for udgivelse af dette dokument og produktet anskaffelsestidspunkt. Den Braven forbeholder sig retten til at ændre formuleringer i dette dokument. Den Braven kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge af brug af produktet som beskrives i dette dokument. Brugeren skal læse og forstå informationerne i dette og andre dokumenter omhandlende det givne produkt, inden dets anvendelse. Brugeren er ansvarlig for at udføre fornøden afprøvning inden brug, for at sikre at produktet er egnet til det specifikke formål, hvortil det ønskes anvendt. Vi har ikke indflydelse på den måde hvorpå produktet anvendes eller på de forhold hvorunder det anvendes, ligesom vi ikke har indflydelse på hverken opbevaringen eller transporten af produktet, hvorfor vi ikke påtager os noget ansvar for skader. Alle vore leverancer udføres i overensstemmelse med vore generelle forretningsbetingelser, som de ligger hos det Hollandske Handelskammer (the Dutch Chamber of Commerce).

Den Braven

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | E info@denbraven.nl