

# Ydeevnedeklaration



## Promal vandig træbeskyttelse, Industri – Alle kulører

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Produktnr. 816-.

2. Type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Batch nummer: Se emballage

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Overfladebeskyttelsesprodukter – belægning – ISO 1504-2

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Promal A/S  
Joachim Wellers Vej 27  
DK-7500 Holstebro  
Danmark

5. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Vægtfylde	1,1 kg/ltr	ISO 2811
Gittersnit	GT ≤ 1	EN 2409 Snitbredde 4 mm
Gennemtrængelighed for vanddamp	S <sub>d</sub> = 0,17 Klasse I: S <sub>0</sub> ≤ 5 m	EN 7783-2
Vaskeslag	Klasse 1	EN 13300

Holstebro 17/02-2017  
Erling Kristensen

Promal A/S  
Joachim Wellers Vej 27

Web: [www.promal.dk](http://www.promal.dk)

DK-7500 Holstebro

Mail: [info@promal.dk](mailto:info@promal.dk)

Tlf +45 96105080

Shop: [www.maling.nu](http://www.maling.nu)

