

Lakrol vandig træbeskyttelse

Heldækkende træbeskyttelse



Produktbeskrivelse

Lakrol vandig træbeskyttelse er en fyldig, diffusionsåben og heldækkende træbeskyttelse, tilsat midler mod begroninger.

Anvendelsesområder

Malebehandling af udvendige overflader af træ og af mineralske overflader, såsom eternitplader.

Behandling

Omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Der afrenses for løstsiddende materiale og begroninger med kardæsk og algerensemiddel. Nedbrudt træ fjernes og der slibes til frisk træ og grundes med Promal Grundingsolie.

Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må ikke være højere end 15 % og temperaturen skal være over +5° C. Anvend helst pensel til påføringen

Der bør behandles med mindst 2 dækkende lag.

Ubehandlede mineralske underlag skal grundes med microdispersionsgrunder.

Der skal som udgangspunkt, malebehandles med to dækkende lag.

Type	Akryl-olieemulsion
Anvendelse	Udvendigt puds og beton
Bindemiddel	Tørrende olie og ren akryl
Glans (v. 60° indfald)	Ca. 25 faldende til ca. 15 halvmat
Vægtfylde	Ca. 1,25 kg/ltr
Forbrug	6-8m ² /l afhængig af underlagets beskaffenhed
Fortynding	Vand
Tørretid v. 23°C/50% RF	1-3 timer
Overmalbar/slibbar	Efter 6 timer
Fuld slidstyrke	7 dage
Påføringsmetode	Pensel, rulle ell. sprøjte
Underlag temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftens temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftfugtighed	Bedst ved 60-65 % RF Min. 40 max 80 % RF
Farver	Hvid, skifer/antrazit, grå umbra, svenskrød, sort, grøn umbra & base C
Emballagestørrelser	5 ltr
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Opbevaring	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Holdbarhed	2 år efter fremstilling
Produktets voc værdi	15-18 g/liter
EU VOC grænseværdi (2010)	(Kat. A/d): 130 g/l
Sikkerhed (MAL 2010)	00-1
CLP Signalord	-
CLP Symboler	-

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Promal A/S

Joachim Wellers Vej 27
DK-7500 Holstebro
Tlf +45 96105080

Web: www.promal.dk
Mail: info@promal.dk
Shop: www.maling.nu

