

RUSTFRI HYDRO BALL® KUGLEVENTIL SERIE RR64



Rustfri kugleventil forberedt for
aktuator eller panelmontering

Olie
Offshore
Naturgas
Hydraulik
Skibsmotorer
Højtryksanlæg
Fødevareindustri
Petrokemisk industri

EV METALVÆRK A/S

Ribovej 1 • 6950 Ringkøbing • Danmark • +45 97 32 20 33

www.evmetal.dk



– kunden i centrum ...

VENTILDESIGN

PRODUKTBESKRIVELSE

Hydro Ball® programmet omfatter kugleventiler og kontraventiler af højeste kvalitet. Nyeste ventil i denne serie er denne rustfrie kugleventil forberedt for aktuator eller panelmontering.

Fordelene ved Hydro Ball® programmet er:

- Fire Safe design
- Høje arbejdstryk
- Meget høj læsikkerhed
- Lang levetid
- Stor gennemstrømningsvolumen
- Fleksibelt program
- Reservedele

DRIFTOMRÅDE

Hydro-Ball® kugleventil serie RR 64 er udført i rustfrit stål og med rustfri kugle. Serie RR 64 er med sit fir-kantede design et oplagt valg, hvor der er behov for en aktuator eller panelmonteret kugleventil, og hvor der er risiko for tæring og rust.



Kugleventilen ovenfor er vist med aktuator og switch-box, men vil ligeledes være velegnet til panelmontering. Her vil ventilen være monteret med håndtag til manuelt betjening.

ANVENDELSESMULIGHEDER

Hydro Ball® ventiler er særdeles velegnede til anvendelseområder, hvor der stilles høje kvalitetskrav, f.eks.:

- Hydraulik
- Naturgasnet
- Petrokemisk industri
- Offshore
- Skibsbygning
- Levnedsmiddel
- Brandslukning

RUSTFRI HYDRO BALL® KUGLEVENTIL SERIE RR64

AKTUATOR



Vi forhandler Belef® aktuatorer i et bredt sortiment - såvel pneumatiske som elektriske. Forhør venligst nærmere!

Switchbox kan monteres efter ønske. Forhør nærmere til vores brede udvalg.

TEKNISKE DATA

Ventilhus og kugle: Rustfrit stål AISI304 (1.4301)

Nipler: Rustfrit stål AISI303 (1.4305)

Pakninger: PEEK

O-ringe (standard): FPM viton (vand, propan, butan, dieselolie, let fyringsolie, mineralske, animalske og vegetabiliske olier)

Andre typer af O-ringe kan tilbydes - forhør venligst nærmere!

Arbejdsdruk max 350 bar

Temperatur: -20° - +200° C

DIMENSION OG TILSLUTNINGER:

Serie RR 64 kan tilbydes i følgende størrelser og med følgende tilslutninger:

- Indvendig rørgvind, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" og 1"
- Udvendig rørgvind, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" og 1"
- Skærring DIN 2353L til lette rør, 8 - 28 mm
- Skærring DIN 2353S til svære rør, 10-30 mm
- Indvendig NPT gevind, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" og 1"
- Udvendig NPT gevind, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" og 1"

YDERLIGERE INFORMATION

Vores klare målsætning er at være kendt som det naturlige sted at henvende sig, når der opstår behov for særlige ventil- og fittingløsninger. Vi lever af kundernes succes og bruger vores erfaringer og know-how til at skabe optimerede løsninger til vore kunder - *i samarbejde med vores kunder.*

EV's salgsteam står sammen med vores udviklingsafdeling gerne til rådighed, så vi sammen kan opfylde netop din virksomheds krav.