

Hilux

D10

INDBYGNINGSSPOT RUSTFRI STÅL

Hilux D10 - INDBYGNINGSSPOT U. LYSKILDE

Hilux D10 indbygningsspot er et godt valg til dig der bygger hus eller gerne vil have indbygningsspot der kan monteres direkte i isoleringen.

FUNKTIONALITET OG EGENSKABER

- Montering direkte i isoleringen uden afstandsholder
- IP 21 / 44 (Beregnet til udendørs brug)
- Videresløjfning
- Maks 7 Watt LED lyskilde
- AESI-136 Rustfri Stål
- Tæthed Opfylder krav til lufttæthed i.h.t. BBR



220-240 Volt
spænding

76 mm
udskæringshul

65 mm
indbygningshøjde

88 mm
lampens ydre front

IP 21 / 44
IP klassificering

35°
kipbar grader



Øjeblikkelig
optændingstid

2 År
fabriksgaranti



OBS

1. Må kun installeres af autoriseret elinstallatør.

2. Vær opmærksom på at installationsledningen ikke rører armaturet efter monteringen.

3. Anvend 70° kabler, dog 90° kabler hvis kablerne berør lampecylinderen.

LYSTEKNISKE DATA

EAN	Varenr.	Produktnavn	Effekt	Spænding	Dæmpbar	Effekt ækvivalent	Starttid
5605164180903	80-858	Hilux D10 - Rustfri Stål	-	220-240V	-	-	-

ELEKTRISKE DATA

Farvekode	Spredningsvinkel	Lysstrøm	Lysstyrke Intensitet	Farvegengivelse	Farvetemperatur	LLMF - slut nominal levetid
-	-	-	-	-	-	-

MILJØ MÆRKNING

MÅLE BETINGELSER TEMPERATUR GENERELT

Energi mærke (EEL)	Energi forbrug kWh/1000h	Tændcyklus	T-Max	Sokkel	Type	Nominal Levetid (timer)
-	-	-	50° C	GU10	Indb. Spot	-