

Confidence Convex Supersoft Tømbar

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Salts Healthcare
 Adresse Richard Street, Aston, Birmingham
 Land England
 Website: www.salts.co.uk

1.2. Forhandler:

Navn Kirstine Hardam A/S
 Adresse Fabersvej 15, 7500 Holstebro
 Tlf. nr. 97423233
 Fax nr. 97428014
 E-mail: post@hardam.dk
 Website: www.hardam-shop.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 10993-1:2009

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Confidence Convex Supersoft Tømbar

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Nej

Papir: Nej

Glas: Nej

Metal: Nej

Latex: Nej

Bomuld: Nej

Andet: Hydrocolloid, Nonwoven PE

Økologisk: Nej

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA Film, PET

PVC: Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej

Typer: _____

Klorbleget materiale: Nej

Genbrugsmaterialer: Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001:2015

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

Opbevares tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Affaldshåndtering anbefales jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	x			
Enkeltemballage				
Inderemballage			x	
Transportemballage			x	

Confidence Convex Supersoft Tømbar

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
CDSS1325	7-CDSS1325	5035706054403	SALTS Confidence Convex Supersoft Midi tømb.13-25 mm	13-25 mm	10	10		Nej
CDSS1338	7-CDSS1338	5035706054410	SALTS Confidence Convex Supersoft Midi tømb.13-38 mm	13-38 mm	10	10		Nej
CDSS1352	7-CDSS1352	5035706054427	SALTS Confidence Convex Supersoft Midi tømb. 13-52 mm	13-52 mm	10	10		Nej
CDSS21	7-CDSS21	5035706054434	SALTS Confidence Convex Supersoft Midi tømb. 21 mm	21 mm	10	10		Nej
CDSS25	7-CDSS25	5035706054441	SALTS Confidence Convex Supersoft Midi tømb. 25 mm	25 mm	10	10		Nej
CDSS28	7-CDSS28	5035706054458	SALTS Confidence Convex Supersoft Midi tømb. 28 mm	28 mm	10	10		Nej
CDSS32	7-CDSS32	5035706054465	SALTS Confidence Convex Supersoft Midi tømb. 32 mm	32 mm	10	10		Nej
CDSS35	7-CDSS35	5035706054472	SALTS Confidence Convex Supersoft Midi tømb. 35 mm	35 mm	10	10		Nej
CDSS38	7-CDSS38	5035706054489	SALTS Confidence Convex Supersoft Midi tømb. 38 mm	38 mm	10	10		Nej
CDSSL1325	7-CDSSL1325	5035706054908	SALTS Confidence Convex Supersoft Maxi tømb. 13-25 mm	13-25 mm	10	10		Nej
CDSSL1338	7-CDSSL1338	5035706054922	SALTS Confidence Convex Supersoft Maxi tømb. 13-38 mm	13-38 mm	10	10		Nej

CDSSL1352	7-CDSSL1352	5035706054946	SALTS Confidence Convex Supersoft Maxitømb. 13-52 mm	13-52 mm	10	10		Nej
CDSSS1325	7-CDSSS1325	5035706054960	SALTS Confidence Convex Supersoft Mini tøm. 13-25 mm	13-25 mm	10	10		Nej
CDSSS1338	7-CDSSS1338	5035706054984	SALTS Confidence Convex Supersoft Mini tøm. 13-38 mm	13-38 mm	10	10		Nej
CDSSS1352	7-CDSSS1352	5035706055004	SALTS Confidence Convex Supersoft Mini tøm. 13-52 mm	13-52 mm	10	10		Nej