

TDS og brugsanvisning

Græsstribe maling Klar-til-brug

Maling til afstribe maling på græs- og grusbaner – klar til brug

Varenummer 133-003340

Græsstribe maling klar-til-brug er en maling tilsat særlige bindemidler og pigmenter, som er skånsomme mod græs og mod planter og som samtidig giver det ultimative resultat.

Her opnås fantastisk hvidhed, med bare en opstregning. Malingen er hurtigtørrende og giver en særdeles holdbar streg.

Anvendelsesområder

Malingen er færdigblandet og klar til brug i alle højtryksmaskiner. Særligt udviklet til arealer hvor der ønskes en meget hvid og tydelig streg, med anvendelse af en meget lille mængde maling. Forbruget er blot 1½-2 liter per fodboldbane.

Underlag

Græs- og grusbaner såsom fodboldbaner, tennisbaner og baner til f.eks. frisbee-golf, krolf, fodboldgolf, petanque, græslegepladser m.m.

Behandling

Omryst/rør omhyggeligt før brug. Skal ikke fortyndes, klar til brug. Påføres med højtryksmaskine. Rengør maskinen straks efter brug.

Bemærk

Skal opbevares og transporteres frostfrit. Sæt låg på umiddelbart efter brug. Ved stænk i øjnene, skyl øjeblikkeligt med rent vand eller øjenskyller.

Sikkerhed:

Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH 208) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. (EUH 210)

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Type: Græsstribe maling

Anvendelsesområder:

Opstregning på græs og grus

Bindemiddel: Styrenakryl

Densitet: Ca. 1,25 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): DIN4 14-20

Glans (v. 60° indfald): Ca. 3, helmat

Forbrug: 1,5-2 ltr/bane afhængig af underlagets beskaffenhed, den anvendte dyse og påføringshastighed

Tørretid (v.20°/80% RF):

Ca. 30 minutter

Regnfast når tør

Afhængig af de aktuelle forhold

Anvendelsestemperatur:

Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C

Min. +5°C - Max. +30°C

(underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

Emballager: 10 liter

Antal pr. kolli: 1 - 10 - 60 stk

Farver: Hvid

VOC-værdi: <30 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):

Kat A/i: 140 g/l

CLP symboler: Ingen

CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Dokumentdato: 04-02-2025



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk