

## TDS og brugsanvisning

# Græsstribe-maling Klar-til-brug

Maling til afstribe-maling på græs- og grusbaner – klar-til-brug

Varenummer 133-003340 PR nummer 4088119



### Produktbeskrivelse

Græsstribe-maling Klar-til-brug er en maling tilsat særlige bindemidler og pigmenter, som er skånsomme mod græs og mod planter og som samtidig giver det ultimative resultat.

Her opnås fantastisk hvidhed, med bare en opstregning. Malingen er hurtigtørrende og giver en særdeles holdbar streg.

### Anvendelsesområder

Malingen er færdigblandet og klar til brug i alle højtryksmaskiner. Særligt udviklet til arealer hvor der ønskes en meget hvid og tydelig streg, med anvendelse af en meget lille mængde maling. Forbruget er blot 1½-2 liter per fodboldbane.

### Underlag

Græs- og grusbaner såsom fodboldbaner, tennisbaner og baner til f.eks. frisbee-golf, krolf, fodboldgolf, petanque, græslegepladser m.m.

### Behandling

Omryst/rør omhyggeligt før brug. Skal ikke fortyndes, klar til brug. Påføres med højtryksmaskine. Rengør maskinen straks efter brug.

### Bemærk:

Skal opbevares og transporteres frostfrit. Sæt låg på umiddelbart efter brug. Ved stænk i øjnene, skyl øjeblikkeligt med rent vand eller øjenskyller.

**Type:** Græsstribe-maling

**Anvendelsesområder:**

Opstregning på græs og grus

**Bindemiddel:** Styrenakryl

**Densitet:** Ca. 1,25 kg/l ISO 2811

**Viskositet (v.20°C):** DIN4 14-20

**Glans (v. 60° indfald):** Ca. 3, helmat

**Forbrug:** 1,5-2 ltr/bane afhængig af underlagets beskaffenhed, den anvendte dyse og påføringshastighed

**Tørretid:** Ca. 30 minutter

Regnfast når tør

Afhængig af de aktuelle forhold

**Temperatur:** Anvendes ved 5°C-25°C (underlag og omgivelser)

**Luftfugtighed:**

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

**Rengøring af værktøj:**

Vand og sæbe

**Opbevaring:**

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

**Holdbarhed:**

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

**Emballager:** 10 liter

**Antal pr. kolli:** 1 - 10 - 60 stk

**Farver:** Hvid

**VOC-værdi:** <30 g/l

**EU VOC grænseværdi (2010):**

Kat A/i: 140 g/l

**CLP symboler:** Ingen

**CLP signalord:** Ingen

**MAL-kode:** 00-1

**Dokumentdato:** 04-08-2022

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende.



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro  
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk