

## TDS og brugsanvisning

### Væg & Facade 5

Akrylmaling til ind- og udvendig brug

Varenummer 172-001104 PR nummer PR 2360967



Væg & Facade 5 er en særdeles slidstærk og helmat vægmaling, der giver en flot, mat og særdeles rengøringsvenlig overflade, der er både smudsafvisende og stærk. Væg & Facade 5 tåler at skures.

#### Anvendelsesområder

Malebehandling af vægge, lofter og mure, ude og inde.

Væg & facade 5 er særdeles velegnet til maling af arealer hvor der forventes stort belastning, såsom vaskerum, omklædningsrum, gangarealer og lignende.

#### Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Stærkt absorberende, ubehandlede overflader af puds, beton, gips mv. skal grundes med microdispersionsgrunder.

Smittende overflader afrensnes omhyggeligt og vaskes med grundrens. Derefter grundes med egnet spærrende grunder.

#### Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Lad malingen tørre mindst 4-6 timer mellem lagene.

Der skal normalt malebehandles med to dækkende lag.

#### Forbrug

Forbruget afhænger af underlagets absorberingsevne samt farve.

- Nymaling på puds, ca. 4 m<sup>2</sup>/liter.
- Genbehandling / opfriskning af tidligere malet flade ca. 6-8 m<sup>2</sup>/liter.
- Farveskift, ca. 4 m<sup>2</sup>/liter.

Ved farveskift fra kulørt til hvidt, er det en fordel at grundmale med en lys grå, inden der males med hvidt. Ved overmaling af dekoration eller ved overmaling af reparationer, pletmales disse, inden fladen males.

Ubehandlet vægbeklædning kan med fordel grundbehandles med en fyldig vævgrunder.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

**Type:** Væg & facademaling

**Anvendelsesområder:**

Vægge & lofter, ude og inde.

**Bindemiddel:** Ren akryl.

**Densitet:** ca. 1,25 kg/l ISO 2811

**Viskositet (v.20°C):** cP 2800-3000

**Glans (v. 60° indfald):** ca. 5 - helmat

**Forbrug:** 5-8 m<sup>2</sup>/l

**Tørretid:** 4-12 timer, afhængig af lagtykkelse, underlagets absorberings-evne, omgivende temperatur, luftfugtighed og ventilation.

**Næste lag (v.20°C - 85%)**

Når tørt, dog min. 4 timer

**Hærdetid (v.20°C - 85%):**

Fuldt hærdet efter 7 døgn

**Anvendelsestemperatur:**

Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C.

Min. +10°C - Max. +30°C

(underlag og omgivelser)

**Luftfugtighed:**

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

**Rengøring af værktøj:**

Vand og sæbe.

**Opbevaring:**

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**Holdbarhed:**

Lagerstabil i mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr ååmmdd) ved korrekt opbevaring

**Emballager:** 10 liter spand

**Farver:** Hvid

**VOC-værdi:** <30 g/l

**EU VOC grænseværdi (2010):**

Kat A/a: 30 g/l

**CLP symboler:** Ingen

**CLP signalord:** Ingen

**MAL-kode:** 00-1

**Vaskbarhed:** Klasse 2 jf. EN13300

**Diffusionsåben:** Klasse 1 jf. EN 7783-2

**Vedhæftning:** GT≤1 jf. EN 2409

**Dokumentdato:** 20-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro  
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk