

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: 6570 - EP støbemasse B

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Epoxy.
Sikkerhedsdatabladet indeholder generel produktinformation. Se etiket og brugsanvisning for yderligere information.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent

Firma: Promal A/S
Adresse: Joachim Wellers Vej 27
Post nr.: 7500
By: Holstebro
Land: DANMARK
E-mail: info@promal.dk
Telefon: 96 10 50 80
Hjemmeside: www.promal.dk

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen).

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Acute Tox. 4;H302
Skin Corr. 1B;H314
Skin Sens. 1A;H317
Eye Dam. 1;H318
Aquatic Chronic 3;H412

Væsentligste skadevirkninger: Farlig ved indtagelse. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

2.2. Mærkningselementer

Piktogrammer



Signalord:

Fare

Faresætninger

H302

Farlig ved indtagelse.

H314

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P264

Vask hænder grundigt efter brug.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P303+361+353

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.

P305+351+338+310

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P501

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Supplerende oplysninger

EUH071

Ætsende for luftvejene.

EUH205

Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte.

Ved sammenblanding af to komponenter skal sikkerhedsdatabladene for begge komponenter følges.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Stof	CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr.	Koncentration	Bemærkninger	CLP-klassificering
M-Xylen-alpha,alpha'-Diamin	1477-55-0 216-032-5	20 - 30 %		Acute Tox. 4;H302 + H332 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Chronic 3;H412 EUH071
Kalksten	1317-65-3 215-279-6	20 - 30 %		
Benzylalkohol	100-51-6 202-859-9 01-2119492630-38-XXXX	10 - 20 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1B;H317 Eye Irrit. 2;H319 ATE (Akut toksicitet - indtagelse): 1200 mg/kg bw

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025

Version: 1.0.0

bisphenol-A-diglycidylether	1675-54-3 216-823-5	5 - 10 %	8	Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1B;H317 Eye Irrit. 2;H319 Aquatic Chronic 2;H411 C ≥ 5%: Skin Irrit. 2; H315 C ≥ 5%: Eye Irrit. 2; H319
p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propyl ether	3101-60-8 221-453-2	1 - 10 %	8	Skin Irrit. 2 + Eye Irrit. 2;H315 + H319 Skin Sens. 1;H317
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin	2855-13-2 220-666-8 01-2119514687-32-xxxx	1 - 10 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 C ≥ 0,001%: Skin Sens. 1A;H317 ATE (Akut toksicitet - indtagelse): 1030 mg/kg bw
Calciumammoniumnitrat	15245-12-2 682-043-0	< 1 %		Acute Tox. 4;H302 Eye Dam. 1;H318
ethanol	64-17-5 200-578-6	< 1 %		Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 C ≥ 50%: Eye Irrit. 2;H319
benzyltrimethylamin	103-83-3 203-149-1	< 0,1 %		Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H312 Skin Corr. 1B;H314 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 3;H331 Aquatic Chronic 3;H412

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

8 = Stoffet er en epoxyharpiks.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Søg frisk luft. Tilkald læge eller ambulance.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg omgående læge. Fremkald ikke opkastning.
Hudkontakt:	Fjern straks forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg omgående læge.
Øjenkontakt:	Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen.
Generelt:	Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Øjenkontakt kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab. Virker ætsende og giver brændende smerte, rødme, blærer og ætssår ved hudkontakt. Indtagelse kan fremkalde ætsninger i mund, spiserør og mavesæk. Smerter i mund, svælg og mave. Synkebesvær, ildebefindende og blodigt opkast. Brune pletter og ætssår kan ses i og omkring munden. Indånding af dampe/sprøjtetåger virker ætsende på de øvre luftveje. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sår dannelse - udvikles oftest langsomt. Farlig ved indtagelse.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer. Sørg for, at lægeligt personale er informeret om det anvendte materiale og tager forholdsregler til beskyttelse af sig selv.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Sluk med pulver, skum eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt eller gastæt dragt, hvis tæt kontakt til stoffet eller dets dampe er sandsynlig. Brug handsker.

Slukningsvand, som har været i kontakt med produktet, kan være ætsende.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Brug handsker. Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Sørg for god udluftning. Stå i vindsiden/hold afstand til kilden. Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko.

For indsatspersonel: Udover ovenstående: Kemikalieindsatsdragt svarende til EN 943-2 anbefales.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.

Pas på ætsningsfaren. Skyl efter med vand.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltpe.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Der må ikke ryges, spises eller drikkes på arbejdsstedet. Særligt arbejdstøj må ikke bæres under spisepauser. Der skal være adgang til øjenskyller. Arbejdet tilrettelægges og udføres således, at hudkontakt undgås. Der skal i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet være adgang til håndvask med rindende, håndvarmt vand fra ikke håndbetjente vandhaner. Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand. Personer som arbejder med produktet, skal have særskilte omklædningsrum med adskilt opbevaring af gangtøj og særligt arbejdstøj. Der skal opsættes advarselstavle ved arbejdsstedet. Brug værnemidler til produktet er udhærdet. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Arbejde med produktet kan være omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter. Det skal ved en risikovurdering sikres at ansatte ikke er udsat for påvirkning fra kemikalier. Risikovurderingen skal udmunde i tiltag, der forebygger eksponering.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage.

7.3. Særlige anvendelser

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

Sikkerhedsdatabladet indeholder generel produktinformation. Se etiket og brugsanvisning for yderligere information.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi

Stofnavn	Periode	ppm	mg/m ³	Fiber/cm3	Bemærkninger	Anmærkninger
M-Xylen-alpha,alpha'-Diamin	15m	0,02	0,1			H, L
ethanol	15m					§3, stk. 2
ethanol	8h	1000	1900			

§3, stk. 2 = Korttidsgrænseværdien er to gange 8h grænseværdien.

L = Markerer, at den angivne grænseværdi i kolonnen "Korttidsgrænseværdi" er en loftværdi.

H = Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

Målingsmetoder:

Overholdelse af grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 1619/2024. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007 (november 2021).

PNEC

M-Xylen-alpha,alpha'-Diamin, cas-no 1477-55-0				
Eksponering	Værdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapolationsmetode	Bemærk
PNEC aqua (ferskvand)	0,094 mg/l			
PNEC aqua (havvand)	0,0094 mg/l			
Benzylalkohol, cas-no 100-51-6				
Eksponering	Værdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapolationsmetode	Bemærk
PNEC aqua (ferskvand)	1-1,02 mg/l			
PNEC sediment (ferskvand)	5,27 mg/kg			
PNEC aqua (havvand)	100-102 µg/l			
PNEC sediment (havvand)	527 µg/kg dw			
PNEC jord	456 µg/kg dw			
PNEC aqua (periodevis udledning (ferskvand))	2,3 mg/l			
PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg)	39 mg/l			
bisphenol-A-diglycidylether, cas-no 1675-54-3				
Eksponering	Værdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapolationsmetode	Bemærk
PNEC aqua (ferskvand)	0,006 mg/l			
PNEC aqua (havvand)	0,0006 mg/l			
PNEC aqua (periodevis udledning)	0,018 mg/l			
PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg)	10 mg/l			
PNEC sediment (ferskvand)	0,996 mg/kg			
PNEC sediment (havvand)	0,0996 mg/kg			
PNEC jord	0,196 mg/kg dw			

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin, cas-no 2855-13-2				
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapolationsmetode	Bemærk
PNEC aqua (ferskvand)	0,06 mg/l			
PNEC aqua (havvand)	0,006 mg/l			
PNEC aqua (periodevis udledning)	0,23 mg/l			
PNEC sediment (ferskvand)	5,784 mg/kg			
PNEC sediment (havvand)	0,578 mg/kg			
PNEC STP (spildevandsbehandling sanlæg)	3,18 mg/l			
Calciumammoniumnitrat, cas-no 15245-12-2				
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapolationsmetode	Bemærk
PNEC aqua (ferskvand)	0,45 mg/l			
PNEC aqua (havvand)	0,045 mg/l			
PNEC aqua (periodevis udledning (ferskvand))	4,5 mg/l			
PNEC STP (spildevandsbehandling sanlæg)	18 mg/l			
ethanol, cas-no 64-17-5				
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapolationsmetode	Bemærk
PNEC aqua (ferskvand)	960 µg/l			
PNEC sediment (ferskvand)	3,6 mg/kg			
PNEC aqua (havvand)	790 µg/l			
PNEC sediment (havvand)	2,9 mg/kg			
PNEC jord	630 µg/kg dw			
PNEC aqua (periodevis udledning (ferskvand))	2,75 mg/l			
PNEC oral (fødevarer)	380-720 mg/kg			
PNEC STP (spildevandsbehandling sanlæg)	580 mg/l			
benzyltrimethylamin, cas-no 103-83-3				
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapolationsmetode	Bemærk
PNEC aqua (ferskvand)	0,005 mg/l			
PNEC aqua (havvand)	0,0005 mg/l			
PNEC STP (spildevandsbehandling sanlæg)	534 mg/l			
PNEC sediment (ferskvand)	0,071 mg/kg dw			
PNEC sediment (havvand)	0,007 mg/kg dw			
PNEC jord	0,011 mg/kg dw			

DNEL- arbejdere

M-Xylen-alpha,alpha'-Diamin, cas-no 1477-55-0					
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	0,33 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	1,2 mg/m ³				

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Dermal DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	40 mg/kg bw/day				
Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	8 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	110 mg/m ³				
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	22 mg/m ³				

bisphenol-A-diglycidylether, cas-no 1675-54-3

Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Dermal DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	8,33 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	12,25 mg/kg bw/day				
Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	8,33 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	12,25 mg/kg bw/day				

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin, cas-no 2855-13-2

Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Inhalation DNEL (langtidseksponering - lokale virkninger)	0,073 mg/m ³				

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

Calciumammoniumnitrat, cas-no 15245-12-2					
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	13,9 mg/kg				
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	98 mg/m ³				
ethanol, cas-no 64-17-5					
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	343 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - lokale virkninger)	1900 mg/m ³				
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	380 mg/m ³				
benzylmethylamin, cas-no 103-83-3					
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	4,9 mg/m ³				
Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	9,9 mg/m ³				
Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	1,4 mg/kg bw/day				
Dermal DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	2,8 mg/kg bw/day				

DNEL - befolkning generelt

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6					
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

Dermal DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	20 mg/kg bw/day				
Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	4 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	27 mg/m ³				
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	5,4 mg/m ³				
Oral DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	20 mg/kg bw/day				
Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	4 mg/kg bw/day				

bisphenol-A-diglycidylether, cas-no 1675-54-3

Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Dermal DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	3,571 mg/kg bw/day				
Oral DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	0,75 mg/kg bw/day				
Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	3,571 mg/kg bw/day				
Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	0,75 mg/kg bw/day				

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin, cas-no 2855-13-2

Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	0,526 mg/kg bw/day				

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

Calciumammoniumnitrat, cas-no 15245-12-2					
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	8,33 mg/kg				
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	29 mg/m ³				
Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	8,33 mg/kg				
ethanol, cas-no 64-17-5					
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	206 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - lokale virkninger)	950 mg/m ³				
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	114 mg/m ³				
Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	87 mg/kg bw/day				
benzyltrimethylamin, cas-no 103-83-3					
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	0,87 mg/m ³				
Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	1,74 mg/m ³				
Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	0,5 mg/kg bw/day				
Dermal DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	1 mg/kg bw/day				

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	0,25 mg/kg bw/day				
Oral DNEL (akut - korttidseksponering - systemiske virkninger)	0,5 mg/kg bw/day				

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor.
Der kan være yderligere krav til ventilation og værnemidler, se bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter.

Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Øjenværn skal følge EN 16321.

Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:

Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:

Brug handsker. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte.
Materialetype: Butylgummi/ Neoprengummi/ Nitrilgummi.
En handskes egnethed og slidstyrke afhænger af brugen, f.eks. frekvens og varighed af kontakt, handskematerialets tykkelse, funktionalitet og modstandsdygtighed over for kemikalier. Søg altid råd hos handskeleverandøren. Handsker skal følge EN 374.

Personlige værnemidler, åndedrætsværn:

Der skal bruges luftforsynet åndedrætsværn, hvis arbejdet med epoxyholdige produkter udvikler aerosoler eller sprøjtetåge. Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145.

Miljøeksponeringskontrol:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Parameter	Værdi/enhed	
Fysisk form	Væske	
Farve	Klar	
Lugt	Karakteristisk	
Opløselighed	Opløselighed i vand: Tungtopløseligt	
Parameter	Værdi/enhed	Bemærkninger
Lugttærskel	Ingen data	
Smeltepunkt	Ingen data	
Frysepunkt	Ingen data	
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Ingen data	
Antændelighed	Ingen data	
Antændelsesgrænser	Ingen data	
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	Ingen data	
Flammepunkt	Ingen data	
Selvantændelsestemperatur	Ingen data	
Nedbrydningstemperatur	Ingen data	
pH i opløsning	Ingen data	
pH koncentrat	10 - 11	
Kinematisk viskositet	Ingen data	
Viskositet	Ingen data	

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	Ingen data	
Damptryk	Ingen data	
Massefylde	Ingen data	
Relativ massefylde	Ingen data	
Relativ dampmassefylde	Ingen data	
Relativ massefylde (mættet luft)	Ingen data	
Partikelegenskaber	Ingen data	

9.2. Andre oplysninger

Øvrig information: Ingen kendte data.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende: Oxidationsmidler/ Syrer.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen risiko for farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys).

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmidler/ Syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet - indtagelse

M-Xylen-alpha,alpha'-Diamin, cas-no 1477-55-0

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Mus	LD50		1180 mg/kg bw			

Kalksten, cas-no 1317-65-3

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	LD50		> 5000 mg/kg			

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	ATE		1200 mg/kg bw			
Rotte	LD50		1620 mg/kg bw			

bisphenol-A-diglycidylether, cas-no 1675-54-3

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		> 15000 mg/kg			

p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propyl ether, cas-no 3101-60-8

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
-----------	----------	-----------------	-------	------------	------------	-------

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

Rotte	LD50		10000 mg/kg			
-------	------	--	-------------	--	--	--

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin, cas-no 2855-13-2

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	ATE		1030 mg/kg bw			
Rotte	LD50		1030 mg/kg			

Calciumammoniumnitrat, cas-no 15245-12-2

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		300 - 2000 mg/kg		OECD 423	

ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		10470 mg/kg		OECD 401	

benzylmethylamin, cas-no 103-83-3

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		579 mg/kg			

Farlig ved indtagelse.

Akut toksicitet - hud

M-Xylen-alpha,alpha'-Diamin, cas-no 1477-55-0

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Kanin	LD50		3100 mg/kg bw			

bisphenol-A-diglycidylether, cas-no 1675-54-3

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Kanin	LD50		23000 mg/kg			

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin, cas-no 2855-13-2

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Kanin	LD50		1840 mg/kg			
Rotte	LD50		> 2000 mg/kg			

Calciumammoniumnitrat, cas-no 15245-12-2

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		> 2000 mg/kg		OECD 402	

ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	LD50		> 2000 mg/l		OECD 402	

benzylmethylamin, cas-no 103-83-3

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Kanin	LD50		1477 mg/kg			

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet - indånding

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	LC50		4,178 mg/l			

ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	LC50 (dampe)	4 h	95,6 - 125 mg/l		OECD 403	

benzylmethylamin, cas-no 103-83-3

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	LC50 (dampe)	4 h	2052 mg/m³			

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Calciumammoniumnitrat, cas-no 15245-12-2

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Kanin				Ikke irriterende	OECD 404	

ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Kanin				Ikke irriterende	OECD 405	

benzyltrimethylamin, cas-no 103-83-3

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Kanin		4 h		Ætsende	OECD 404	

Virker ætsende og giver brændende smerte, rødme, blærer og ætssår ved hudkontakt.

Alvorlig øjenskade/-irritation

Calciumammoniumnitrat, cas-no 15245-12-2

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Kanin				Ætsende	OECD 405	

ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Kanin				Svagt irriterende.	OECD 405	

benzyltrimethylamin, cas-no 103-83-3

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Kanin				Ætsende		

Øjenkontakt kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Calciumammoniumnitrat, cas-no 15245-12-2

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Mus				Hud. Ikke sensibiliserende	OECD 429	

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sår dannelse - udvikles oftest langsomt.

Kimcellemutagenicitet

ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Mus			33,99 mg/l	Ingen indikationer.	OECD 476	
Bakterie			10 mg	Ingen indikationer.	OECD 471	

benzyltrimethylamin, cas-no 103-83-3

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Pattedyrceller.				Indikationer fundet.	OECD 473	
Bakterie				Ingen indikationer.	OECD 471 Ames test	
Pattedyrceller.				Ingen indikationer.	OECD 476	

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

være opfyldt.

Kræftisiko: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Reproduktionstoksicitet

Calciumammoniumnitrat, cas-no 15245-12-2

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	NOAEL		1500 mg/kg bw	Oral. Teratogene skader: Ingen indikationer.	OECD 422	

ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	NOAEL		5200 mg/kg bw			
Mus				Oral. Teratogene skader: Indikationer fundet.		

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksposering: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Indånding af dampe/sprøjtetåger virker ætsende på de øvre luftveje.

Gentagne STOT-eksposeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte.

Andre toksikologiske virkninger

ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	NOAEL	14 w	1,28 g/kg			

benzylidimethylamin, cas-no 103-83-3

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	NOEL	28 d	50 mg/kg	Oral.		
Rotte	NOAEL	28 d	~ 150 mg/kg			

Indtagelse kan fremkalde ætsninger i mund, spiserør og mavesæk. Smerter i mund, svælg og mave. Synkebesvær, ildebefindende og blodigt opkast. Brune pletter og ætssår kan ses i og omkring munden.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

M-Xylen-alpha,alpha'-Diamin, cas-no 1477-55-0

Organisme	Arter	Eksposeringstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Krebsdyr	Daphnia magna	48 h	48hEC50	15,2 mg/l			
Fisk Alger	Pseudokirchneriella subcapitata	72 h	72hEC50	33,3 mg/l			
Fisk	Oncorhynchus mykiss	96 h	96hLC50	> 100 mg/l			

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

Fisk	Oryzias latipes	96 h	96hLC50	87,6 mg/l			
------	-----------------	------	---------	-----------	--	--	--

Kalksten, cas-no 1317-65-3

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Fisk	Oncorhynchus mykiss	96 h	96hLC50	> 10000 mg/l			
Krebsdyr	Daphnia magna	48 h	48hEC50	> 1000 mg/l			
Alger	Desmodesmus subspicatus	72 h	72hEC50	> 200 mg/l			
Alger	Desmodesmus subspicatus	72 h	72hNOEC	75 mg/l			

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Fisk	Oryzias latipes	96 h	96hLC50	> 100 mg/l			
Alger	Pseudokirchneriella subcapitata	72 h	72hEC50	759 mg/l			
Krebsdyr	Daphnia magna	48 h	48hEC50	230 mg/l			

bisphenol-A-diglycidylether, cas-no 1675-54-3

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Fisk	Oncorhynchus mykiss	96 h	96hLC50	2 mg/l			
Krebsdyr	Daphnia magna	48 h	48hEC50	1,8 mg/l			
Alger	Scenedesmus capricornutum	72 h	72hErC50	11 mg/l			
Bakterie		18 h	18hICso	> 42,6 mg/l			
Krebsdyr	Daphnia magna	21 d	21dMATC	0,55 mg/l			

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin, cas-no 2855-13-2

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Bakterie	Pseudomonas putida	18 h	18hEC10	1120 mg/l			
Krebsdyr	Daphnia magna	48 h	48hEC50	23 mg/l			
Alger	Scenedesmus subspicatus	72 h	72hErC50	> 50 mg/l			
Fisk	Leuciscus idus	96 h	96hLC50	110 mg/l			

Calciumammoniumnitrat, cas-no 15245-12-2

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Fisk	Oncorhynchus mykiss	96 h	96hLC50	> 98,6 mg/l		OECD 203	
Krebsdyr	Daphnia magna	48 h	48hEC50	490 mg/l			
Bakterie		3 h	3hEC50	> 1000 mg/l		OECD 209	

ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Alger	Lemna gibba		NOEC	280 mg/l		OECD 201	
Fisk	Oncorhynchus mykiss	96 h	96hLC50	13000 mg/l		OECD 203	
Alger	Chlorella vulgaris	72 h	72hEC50	275 mg/l		OECD 201	

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

Krebsdyr	Daphnia magna	48 h	48hLC50	12340 mg/l			
Bakterie				440 mg/l			
Krebsdyr	Daphnia magna	10 d	10dNOEC	9,6 mg/l			
Krebsdyr	Ceriodaphnia dubia	7 d	7dNOEC	9,6 mg/l			

benzyltrimethylamin, cas-no 103-83-3

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Fisk	Pimephales promelas	96 h	96hLC50	37,8 mg/l		OECD 203	
Krebsdyr	Daphnia magna	48 h	48hEC50	> 100 mg/l		Directive 67/548/EEC, Annex V, C.2.	
Alger	Desmodesmus subspicatus	72 h	72hErC50	1,34		Directive 67/548/EEC, Annex V, C.3.	
Alger	Desmodesmus subspicatus	72 h	72hEC10	0,24 mg/l		Directive 67/548/EEC, Annex V, C.3.	
Bakterie		17 h	17hEC50	749,6 mg/l		DIN 38412	
Bakterie	Pseudomonas putida	17 h	17hEC10	534 mg/l		DIN 38412	
Krebsdyr	Daphnia magna	21 d	21dNOEC	0,789 mg/l		OECD 211	

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

bisphenol-A-diglycidylether, cas-no 1675-54-3

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
		28 d		12 %	Ikke let bionedbrydelig	OECD 302 B	

ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
		5 d	BOD	1,67 g O2/g			
			COD	1990 g O2/g			
				97 %	Let bionedbrydelig	OECD 301 B	

benzyltrimethylamin, cas-no 103-83-3

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Bakterie		28 d		0 - 2 %	Ikke let bionedbrydelig	OECD 301 C	

Forventes ikke at være biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
				1,37			

bisphenol-A-diglycidylether, cas-no 1675-54-3

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
-----------	-------	------------------	----------	-------	------------	------------	-------

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

			Log Pow	3,242	Potentielt bioakkumulere nde		
--	--	--	---------	-------	------------------------------	--	--

ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme	Arter	Eksposeringstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
			Log Pow	-0,31			
			BCF	0,66 - 3,2	Bioakkumulering er ikke forventet.		

benzylidimethylamin, cas-no 103-83-3

Organisme	Arter	Eksposeringstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Fisk	Cyprinus carpio	42 d	BCF	2,1 - 22	Bioakkumulering er ikke forventet.		
Fisk	Cyprinus carpio	14 d	BCF	2,1 - 6,4	Bioakkumulering er ikke forventet.		
			Log Pow	1,98			

Produktet har potentiale for bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord

bisphenol-A-diglycidylether, cas-no 1675-54-3

Organisme	Arter	Eksposeringstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
			Koc	1800 - 4400	Lav mobilitet		

Forventes ikke at være mobilt i jord.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er farligt affald i henhold til kriterierne for farligt affald (Dir. 2008/98/EF). Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald.

Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj, brugte engangshåndklæder og andet forurenet materiale skal lægges i særlige affaldsbeholdere. Beholdere skal være tydeligt mærket med f.eks. "Epoxyaffald. Pas på! Eksempel!"

Udhærdet produkt er ikke farligt affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Kontakt de lokale myndigheder for anvisning af håndtering. Brug nedenstående kode til affaldsregistrering.

Affaldskategorier:

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks.

16 05 08* Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

Udhærdet produkt: 16 05 09 Kasserede kemikalier, bortset fra affald henhørende under 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

2735

14.4. Emballagegruppe:

II

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. (M-Xylen-alpha,alpha'-Diamin) (3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin)	14.5. Miljøfarer:	Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ).
14.3. Transportfareklasse(r):	8		
Fareetiket(ter):	8		
Farenummer:	80	Tunnel restriktionskode:	E

Transport via indre vandveje (ADN)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:	2735	14.4. Emballagegruppe:	II
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (m-phenylenebis(methylamine)) (3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine)	14.5. Miljøfarer:	Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ).
14.3. Transportfareklasse(r):	8		
Fareetiket(ter):	8		
Transport i tankskibe:			

Søtransport (IMDG)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:	2735	14.4. Emballagegruppe:	II
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (m-phenylenebis(methylamine)) (3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine)	14.5. Miljøfarer:	Produktet er ikke Marine Pollutant (MP).
14.3. Transportfareklasse(r):	8	Navne på miljøfarlige stoffer:	
Fareetiket(ter):	8		
EmS:	F-A, S-B	IMDG Code segregation group:	Segr. grp. 18 - Alkalis (SGG18)

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:	2735	14.4. Emballagegruppe:	II
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (m-phenylenebis(methylamine)) (3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine)	14.5. Miljøfarer:	Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ).
14.3. Transportfareklasse(r):	8		
Fareetiket(ter):	8		

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

sundhed og miljø

PR-nr.:	4636517
Kodenummer:	00-5 (1993)
Kodenummer kommentarer:	Arbejde med produktet kan være omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.
Kodenummer brugsklar blanding:	00-5 (1993)
Særlige bestemmelser:	Omfattet af: Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Bekendtgørelse om unges arbejde. Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med produktet. Personer med kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med produktet. Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Øvrig information: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Versionshistorik og ændringsangivelser

Version	Revisionsdato	Ansvarlig	Ændringer
1.0.0	30-11-2025	Kim/DEKK	Nyt SDS

Forkortelser:
DNEL: Derived No Effect Level
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PNEC: Predicted No Effect Concentration
STOT: Specific Target Organ Toxicity
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Øvrig information: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere ændringer.

Anbefalet uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. Arbejde med epoxy må kun udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis.

Klassificeringsmetode: Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

Faresætninger

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
H302 + H332	Farlig ved indtagelse eller indånding.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H315 + H319	Forårsager hudirritation og alvorlig øjenirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331	Giftig ved indånding.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedsdatablad

6570 - EP støbemasse B

Udgivet: 30-11-2025
Version: 1.0.0

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende fareoplysninger

EUH071 Ætsende for luftvejene.

EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Kvalitetskontrol af SDS: Kim/DEKK

SDS er udarbejdet af

Firma: DEKK - din eksterne kemikollega

Adresse: Bramdrupvej 100

Post nr.: 6040

By: Egtved

Land: DANMARK

E-mail: kim@dekk.dk

Telefon: 93 92 48 52

Hjemmeside: www.dekk.dk

Land: DK