

Sikkerhedsdatablad

816 - Procoat –

Erstatter dato: 18-02-2026

Revisionsdato: 22-02-2026
Version: 1.2.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: 816 - Procoat –

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Maling. Til industriel overfladebehandling af træ- og eternitbeklædning.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent

Firma: Promal A/S
Adresse: Joachim Wellers Vej 27
Post nr.: 7500
By: Holstebro
Land: DANMARK
E-mail: info@promal.dk
Telefon: 96 10 50 80
Hjemmeside: www.promal.dk

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen).

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Aquatic Chronic 3;H412

Væsentligste skadevirkninger: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Mærkningselementer

Faresætninger

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P302+352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Supplerende oplysninger

EUH208 Indeholder blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), octhilinon (ISO). Kan udløse allergisk reaktion.

VOC: Dette produkt indeholder max. 25 g VOC/l. Grænseværdien er 130 g VOC/l (kat.A/d)

2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte stoffer i mængder over 0,1 %.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Sikkerhedsdatablad

816 - Procoat –

Erstatter dato: 18-02-2026

Revisionsdato: 22-02-2026

Version: 1.2.0

Stof	CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr.	Koncentration	Bemærkninger	CLP-klassificering
2-butoxyethanol	111-76-2 203-905-0 01-2119475108-36-XXXX	< 0,8 %		Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H312 Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 Acute Tox. 3;H331 ATE (Akut toksicitet - indtagelse): 1200 mg/kg bw ATE (dampe) (Akut toksicitet - indånding): 3 mg/l
blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	55965-84-9 611-341-5	< 0,0015 %		Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 2;H310 Skin Corr. 1C;H314 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 EUH071 C ≥ 0.6%: Skin Corr. 1C; H314 0.06% ≤ C < 0.6%: Skin Irrit. 2;H315 C ≥ 0.6%: Eye Dam. 1;H318 0.06% ≤ C < 0.6%: Eye Irrit. 2;H319 C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A;H317 M (acute): 100 M (chronic): 100
octhilinon (ISO)	26530-20-1 247-761-7	< 0,0015 %		Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 3;H311 Skin Corr. 1;H314 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 EUH071 C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A;H317 ATE (støv/tåge) (Akut toksicitet - indånding): 0,27 mg/l ATE (Akut toksicitet - hud): 311 mg/kg bw ATE (Akut toksicitet - indtagelse): 125 mg/kg bw M (acute): 100 M (chronic): 100

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Søg frisk luft.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.
Hudkontakt:	Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjenkontakt:	Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.
Generelt:	Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Produktet indeholder små mængder blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), octhilinon (ISO). Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Sikkerhedsdatablad

816 - Procoat –

Erstatter dato: 18-02-2026

Revisionsdato: 22-02-2026
Version: 1.2.0

Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Slukningsmidler vælges ud fra den omgivende brand.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og handsker, der er bestandige over for kemikalier.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Brug handsker. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Stå i vindsiden/hold afstand til kilden. Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko.

For indsatspersonel: Udover ovenstående: Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltpe.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Arbejde med produktet kan være omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter. Det skal ved en risikovurdering sikres at ansatte ikke er udsat for påvirkning fra kemikalier. Risikovurderingen skal udmunde i tiltag, der forebygger eksponering.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

7.3. Særlige anvendelser

Dette sikkerhedsdatablad indeholder generel information vedrørende kemikaliet, men specifik instruktion og vejledning fremgår af produktets etiket og brugsanvisning.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi

Stofnavn	Periode	ppm	mg/m ³	Fiber/cm ³	Bemærkninger	Anmærkninger
2-butoxyethanol	15m	50	246			E, H
2-butoxyethanol	8h	20	98			E, H

E = Betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi.

H = Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

Sikkerhedsdatablad

816 - Procoat –

Erstatter dato: 18-02-2026

Revisionsdato: 22-02-2026
Version: 1.2.0

Målingsmetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 1619/2024. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007 (november 2021).

PNEC

2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2				
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapolationsmetode	Bemærk
PNEC sediment (ferskvand)	34,6 mg/kg			
PNEC sediment (havvand)	3,46 mg/kg			
PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg)	463 mg/l			
PNEC aqua (havvand)	0,88 mg/l			
PNEC jord	2,33 mg/kg dw			
PNEC aqua (periodevis udledning (ferskvand))	8,8 mg/l			
PNEC aqua (periodevis udledning)	9,1 mg/l			

DNEL- arbejdere

2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2					
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	98 mg/m³				
Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	125 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - lokale virkninger)	246 mg/m³				
Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	1091 mg/m³				
Dermal DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	89 mg/kg bw/day				

DNEL - befolkning generelt

2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2					
Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk

Sikkerhedsdatablad

816 - Procoat –

Erstatter dato: 18-02-2026

Revisionsdato: 22-02-2026

Version: 1.2.0

Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	6,3 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - lokale virkninger)	147 mg/m ³				
Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	75 mg/kg bw/day				
Oral DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	26,7 mg/kg bw/day				
Dermal DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	89 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	59 mg/m ³				
Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	426 mg/m ³				

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor.

Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Øjenværn skal følge EN 16321.

Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:

Handsker af plast eller gummi anbefales. Handsker behøver ikke opfylde en bestemt norm.

Personlige værnemidler, åndedrætsværn:

Ikke påkrævet.
Brug åndedrætsværn med P2-filter ved risiko for dannelse af sprøjtetåger. Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145.

Miljøeksponeringskontrol:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Parameter	Værdi/enhed
Fysisk form	Væske
Farve	Sort
Lugt	Karakteristisk
Opløselighed	Blandbart med følgende: Vand.

Parameter	Værdi/enhed	Bemærkninger
-----------	-------------	--------------

Sikkerhedsdatablad

816 - Procoat –

Erstatter dato: 18-02-2026

Revisionsdato: 22-02-2026

Version: 1.2.0

Lugtterskel	Ingen data	
Smeltepunkt	Ingen data	
Frysepunkt	Ingen data	
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Ingen data	
Antændelighed	Ingen data	
Antændelsesgrænser	Ingen data	
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	Ingen data	
Flammepunkt	> 93 °C	
Selvantændelsestemperatur	Ingen data	
Nedbrydningstemperatur	Ingen data	
pH i opløsning	Ingen data	
pH koncentrat	~ 7	
Kinematisk viskositet	Ingen data	
Viskositet	Ingen data	
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	Ingen data	
Damptryk	Ingen data	
Massefylde	Ingen data	
Relativ massefylde	Ingen data	
Relativ dampmassefylde	Ingen data	
Relativ massefylde (mættet luft)	Ingen data	
Partikelegenskaber	Ingen data	

9.2. Andre oplysninger

Øvrig information: Ingen kendte data.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen kendt information.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen risiko for farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys).

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendt information.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet - indtagelse

2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2

Sikkerhedsdatablad

816 - Procoat –

Erstatter dato: 18-02-2026

Revisionsdato: 22-02-2026

Version: 1.2.0

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	ATE		1200 mg/kg bw			
Rotte	LD50		300 - 2000 mg/kg			

octhilinon (ISO), cas-no 26530-20-1

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	ATE		125 mg/kg bw			

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Indtagelse af større mængder kan give ubehag.

Akut toksicitet - hud

2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		1000 - 2000 mg/kg			

octhilinon (ISO), cas-no 26530-20-1

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	ATE		311 mg/kg bw			

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet - indånding

2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	ATE (dampe)		3 mg/l			
Rotte	LC50	4 h	2,2 mg/l			ECHA

octhilinon (ISO), cas-no 26530-20-1

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	ATE (støv/tåge)		0,27 mg/l			

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Kan virke let irriterende.

Alvorlig øjenskade/-irritation:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Kan fremkalde irritation af øjet.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

octhilinon (ISO), cas-no 26530-20-1

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Mus				Sensibiliserende	OECD 429	

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Produktet indeholder små mængder blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), octhilinon (ISO). Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet.

Kimcellemutagenicitet:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Kræftisiko:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Reproduktionstoksicitet:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Sikkerhedsdatablad

816 - Procoat –

Erstatter dato: 18-02-2026

Revisionsdato: 22-02-2026
Version: 1.2.0

Enkel STOT-eksponering: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte stoffer i mængder over 0,1 %.

Andre toksikologiske virkninger: Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2

Organisme	Arter	Eksporeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Fisk	Oncorhynchus mykiss	96 h	96hLC50	1474 mg/l			ECHA
Alger	Pseudokirchneriella subcapitata	72 h	72hEC50	1840 mg/l			ECHA
Krebsdyr	Daphnia magna	48 h	48hEC50	1550 mg/l			ECHA

octhilonon (ISO), cas-no 26530-20-1

Organisme	Arter	Eksporeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Alger	Navicula peliculosa	48 h	48hEC10	0,000224 mg/l		OECD 201	
Alger	Desmodesmus subspicatus	72 h	72hEC50	0,084 mg/l		OECD 201	
Alger	Skeletonema costatum	72 h	72hEC50	0,0015 mg/l		OECD 201	
Alger	Navicula peliculosa	48 h	48hEC50	0,00129 mg/l		OECD 201	
Krebsdyr	Daphnia magna	48 h	48hEC50	0,42 mg/l		OECD 202	
Fisk	Oncorhynchus mykiss	96 h	96hLC50	0,036 mg/l		OECD 203	
Krebsdyr	Daphnia magna	21 d	21dNOEC	0,002 mg/l		OECD 211	
Fisk	Oncorhynchus mykiss	28 d	28dNOEC	0,022 mg/l		OECD 210	
Alger	Skeletonema costatum	72 h	72hNOEC	0,00068 mg/l		OECD 201	
Bakterie		0,5 h	0,5hEC20	10,4 mg/l			
		3 h	3hEC20	7,3 mg/l		OECD 209	

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2

Organisme	Arter	Eksporeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
		28 d		90 %	Let bionedbrydelig	OECD 301 B	

Sikkerhedsdatablad

816 - Procoat –

Erstatter dato: 18-02-2026

Revisionsdato: 22-02-2026

Version: 1.2.0

octhilinon (ISO), cas-no 26530-20-1

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
				> 83 %		OECD 303	

Forventes at være biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

octhilinon (ISO), cas-no 26530-20-1

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
			BCF	500 - 2000		OECD 305	
			Log Kow	2,92		OECD 117	

Testdata foreligger ikke på alle stoffer.

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte stoffer i mængder over 0,1 %.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er farligt affald i henhold til kriterierne for farligt affald (Dir. 2008/98/EF). Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald.

Affaldskategorier:

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

Ikke relevant.

14.4. Emballagegruppe:

Ikke relevant.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer:

Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke relevant.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

PR-nr.:

4645405

Sikkerhedsdatablad

816 - Procoat –

Erstatter dato: 18-02-2026

Revisionsdato: 22-02-2026
Version: 1.2.0

Kodenummer: 0-1 (1993)

Særlige bestemmelser: Omfattet af: Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Øvrig information: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Versionshistorik og ændringsangivelser

Version	Revisionsdato	Ansvarlig	Ændringer
1.2.0	22-02-2026	Kim/DEKK	Navn og anvendelse
1.1.0	18-02-2026	Kim/DEKK	VOC & PR-nummer
1.0.0	15-02-2026	Kim/DEKK	Nyt SDS

Forkortelser:
DNEL: Derived No Effect Level
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PNEC: Predicted No Effect Concentration
STOT: Specific Target Organ Toxicity
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Øvrig information: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere ændringer.

Anbefalet uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Forhandlerbemærkninger: Anden mærkning:
PR-nummer: 4645405
Kodenummer: 0-1 (1993)
VOC-indhold: Dette produkt indeholder max. 25 g VOC/l. Grænseværdien er 130 g VOC/l.

Klassificeringsmetode: Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

Faresætninger

H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H310	Livsfarlig ved hudkontakt.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330	Livsfarlig ved indånding.
H331	Giftig ved indånding.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende fareoplysninger

EUH071	Ætsende for luftvejene.
EUH208	Indeholder blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), othilinin (ISO). Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedsdatablad

816 - Procoat –

Erstatter dato: 18-02-2026

Revisionsdato: 22-02-2026
Version: 1.2.0

Kvalitetskontrol af SDS: Kim/DEKK

SDS er udarbejdet af

Firma: DEKK - din eksterne kemikollega
Adresse: Bramdrupvej 100
Post nr.: 6040
By: Egtved
Land: DANMARK
E-mail: kim@dekk.dk
Telefon: 93 92 48 52
Hjemmeside: www.dekk.dk

Land: DK