

TDS og brugsanvisning

Sprit IPA

Rensemiddel og fortynder

Varenummer 908-000031 pr. nr 2496338



IPA (Isopropylalkohol) sprit 97-98% denatureret alkohol.

Anvendelsesområder

Til afrensning og affedtning inden malebehandling eller coating, til sænkning af frysepunktet i vand ved f.eks. vinduespudsning og til rengøring af maleværktøj, der har været anvendt til visse typer epoxy. Til fortynding af visse typer malematerialer.

Behandling

Koncentreret eller vandfortyndet sprit påføres med børste eller klud. Undgå udbringningsmetoder der kan danne sprøjtetåge. Den behandlede overflade kan med fordel bearbejdes mekanisk.

Begrænsninger

Arbejd ikke med sprit på varme flader. Da der dannes sundhedsskadelige dampe. Undgå gnister og åben ild. Stærkt brandbar væske og dampe.

Advarsel/sikkerhed

Anvend handsker.
Undgå kontakt med hud, hår og øjne.
Anvend øjenbeskyttelse og åndedrætsværn med filter A-P2.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Transport

UN 1987 - ALKOHOLER, N.O.S. (Ethanol, propan-2-ol).
Transportfareklasse 3 emballagegruppe II

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Type: Opløsningsmiddel

Anvendelsesområder:
Rengøring og fortynding

Virksomme stoffer:
Ethanol ca. 75%
Isopropylalkohol ca. 25%
Butan ca. 1%

Densitet: ca. 0,79 kg/l ISO 2811

Koncentration: 97-98%

Kogepunkt: 73-81°C

Flammepunkt: 17°C

Selvantændelsestemperatur: 365°C

Lugt: Alkohol

Advarsel:
Undgå kontakt med stærke baser og eddikesyreanhydrid (acetanhydrid)
Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder

Anvendelsestemperatur:
Udviklet til anvendelse v. 0°C-25°C

Rengøring af værktøj:
Vand

Opbevaring:
Opbevares ved +0°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:
Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

Emballager: 20 liter

Farver: Klar

CLP symboler:  

CLP signalord: Fare

MAL-kode: 3-1

Værnemidler:



Ved utilstrækkelig ventilation, anvendes filtermaske K1

Dokumentdato: 20-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk