

## TDS og brugsanvisning

### Sprit IPA

#### Rensemiddel og fortynder

Varenummer 908-000031 pr. nr 2496338

IPA (Isopropylalkohol) sprit 97-98% denatureret alkohol.

#### Anvendelsesområder

Til afrensning og affedtning inden malebehandling eller coating, til sænkning af frysepunktet i vand ved f.eks. vinduespudsning og til rengøring af maleværktøj, der har været anvendt til visse typer epoxy. Til fortynding af visse typer malematerialer.

#### Behandling

Koncentreret eller vandfortyndet sprit påføres med børste eller klud. Undgå udbringningsmetoder der kan danne sprøjtetaåge. Den behandlede overflade kan med fordel bearbejdes mekanisk.

#### Begrænsninger

Arbejd ikke med sprit på varme flader. Da der dannes sundhedsskadelige dampe. Undgå gnister og åben ild, stærkt brandbar væske og dampe.

#### Advarsel/sikkerhed

Anvend handsker. Undgå kontakt med hud, hår og øjne. Anvend øjenbeskyttelse og åndedrætsværn med filter A-P2. Opbevares utilgængeligt for børn.

#### Transport

UN 1987 - ALKOHOLER, N.O.S. (Ethanol, propan-2-ol). Transportfareklasse 3 emballagegruppe II

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbrugt af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende.

**Type:** Opløsningsmiddel

**Anvendelsesområder:**  
Rengøring og fortynding

**Virksomme stoffer:**  
Ethanol ca. 75%  
Isopropylalkohol ca. 25%  
Butann ca. 1%

**Densitet:** ca. 0,79 kg/l ISO 2811

**Koncentration:** 97-98%

**Kogepunkt:** 73-81°C

**Flammepunkt:** 17°C

**Selvantændelsestemperatur:** 365°C

**Lugt:** Alkohol

**Advarsel:**  
Undgå kontakt med stærke baser og eddikesyreanhydrid (acetanhydrid)  
Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

**Temperatur:** Anvendes ved 0°C-25°C.  
(underlag og omgivelser)

**Rengøring af værktøj:**  
Vand

**Opbevaring:**  
Opbevares ved +0°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**Holdbarhed:**  
Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring.

**Emballager:** 20 liter

**Farver:** Klar.

**CLP symboler:**  
**CLP signalord:** Fare



**MAL-kode:** 3-1

**Værnemidler:**



Ved utilstrækkelig ventilation, anvendes filtermaske K1

**Dokumentdato:** 17-08-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro  
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk