

Drift & vedligehold

Profloor Udebelægning

Almindelig daglig renhold

Daglig rengøring kan foretages ved fejning, støvsugning eller ved vask med blød vandstråle.

Grundrengøring:

Grundrengøring foretages bedst med højtryksrensning med varmt vand.

Anbefalede rengøringsmidler:

Til grundrengøring, samt til fjernelse af spild og pletter, anbefales Promal Grundrens, der er et mildt, men særdeles effektivt grundrengøringsmiddel.

Pletter, spild m.m.:

Tyggegummi bør fjernes hurtigst muligt, da det ellers let trædes ned i den åbne belægning. Normalt fjernes tyggegummi ved at anvende frysespray og derefter pille, eller skrabe det bort.

Alternativt kan damprensning og mekanisk bearbejdning være effektivt.

Spildte væsker kan normalt skylles bort, da belægningen har en åben struktur, så vandet kan trænge igennem den og bortledes til afløb.

Statisk elektricitet er almindeligt forekommende på nye belægninger og fortager sig med tiden.

Kemikalier:

Udebelægning har god resistens mod de fleste alkaliske og sure kemikalier.

Stærke syrer og stærke baser kan misfarve belægningen, eller gøre den mat.

Undgå at anvende unødigt stærke rengøringsmidler og især alkaliske grundrensemidler, der indeholder natriumhydroxid/kaustisk soda, kaliumhydroxid/sæbelud eller natriummetasilikat, da disse midler kan gøre belægningen mat og kedelig.

I tilfælde af skader, udbedres disse af udførende entreprenør.

Reparationer vil normalt være synlige, på grund af belægningens naturlige patineringsgrad, fordi reparationen ikke har samme patineringsgrad. Forskelle i farve og glans udlignes over tid, men vil kunne ses.

Hvis belægningen med tiden bliver for mat, eller for slidt, eller hvis der er opstået skader i belægningen, kan ny topcoat udføres. Kontakt da udførende entreprenør.

